

Conjunto de encaixes para pontas de impacto | Entrada de quadrado interno de 12,5 mm (1/2") | Hexágono interno 5 - 19 mm | 9 peças



Product number: 5485

Weight: 0.98 kg

EAN: 4026947054858

- adequado para operação manual e com chave de impacto
- com admissão para pino de retenção e anel de borracha
- Tamanhos sextavado interno: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm

Escopo de fornecimento:

- 1 encaixe para pontas de impacto, 12,5 mm (1/2"),
Unidade de saída de sextavado interno: 5 mm, binário máx. 36 Nm (BGS 5485-5)
- 1 encaixe para pontas de impacto, 12,5 mm (1/2"),
Unidade de saída de sextavado interno: 6 mm, binário máx. 62 Nm (BGS 5485-6)

- 1 encaixe para pontas de impacto, 12,5 mm (1/2"),
Unidade de saída de sextavado interno: 7 mm, binário máx. 93 Nm (BGS 5485-7)
- 1 encaixe para pontas de impacto, 12,5 mm (1/2"),
Unidade de saída de sextavado interno: 8 mm, binário máx. 144 Nm (BGS 5485-8)
- 1 encaixe para pontas de impacto, 12,5 mm (1/2"),
Unidade de saída de sextavado interno: 10 mm, binário máx. 264 Nm (BGS 5485-10)
- 1 encaixe para pontas de impacto, 12,5 mm (1/2"),
Unidade de saída de sextavado interno: 12 mm, binário máx. 444 Nm (BGS 5485-12)
- 1 encaixe para pontas de impacto, 12,5 mm (1/2"),
Unidade de saída de sextavado interno: 14 mm, binário máx. 682 Nm (BGS 5485-14)
- 1 encaixe para pontas de impacto, 12,5 mm (1/2"),
Unidade de saída de sextavado interno: 17 mm, binário máx. 682 Nm
- 1 encaixe para pontas de impacto, 12,5 mm (1/2"),
Unidade de saída de sextavado interno: 19 mm, binário máx. 682 Nm