

Radwechsel-Service-Satz | 7-tlg.



Artikelnummer: 9927

Gewicht: 9.268 kg

EAN: 4026947099279

- einsetzbar für den Räderwechsel an den meisten gängigen Felgen

Lieferumfang:

- Akku-Schlagschrauber | 520 Nm | max. 2000 U/min | 18 V (Art. 9919)
 - zum Lösen und Festziehen von Verschraubungen, z. B. für Radmuttern
 - 18-V-Li-Ionen-Akku für langes Arbeiten mit hoher Kraft
 - Nennspannung: 18 V DC
 - Nenndrehzahl: 0 - 2000 U/min
 - Schlagwirkung: 0 - 3200 Schläge/min
 - Antrieb: 12,5 mm (1/2") 4-Kant
 - max. Drehmoment: 520 Nm
 - Geräuschpegel: LpA: 99,6 dB(A) K= 3 dB(A)
 - LwA: 110,6 dB(A) K= 3 dB(A)
 - Vibrationspegel: ah: 17,95 m/s²; K=1,5 m/s²;
 - Akkupack: 18V Li-Ionen / 4000 mAh
 - Ladegerät:
 - Eingang 100 - 240 V AC / 50 Hz / 75 W
 - Ausgang 18 V DC / 2500 mA
 - Ladezeit: 100 min
 - im praktischen Tragekoffer

- Kraft-Schoneinsatz-Satz | 12,5 mm (1/2") | SW 17 / 19 / 21 mm | 3-tlg. (Art. 7200)
 - für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
 - mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
 - Kunststoffmantel und Kunststoffeinsatz zum Schutz der Alufelgen
 - farblich codierte Nuss, zum besseren Auffinden der gewünschten Größe
 - Kraft-Schoneinsätze, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"): SW 17 - 19 - 21 mm
 - Länge: 85 mm

- Drehmomentschlüssel | 12,5 mm (1/2") | 42 - 210 Nm (Art. 965)
 - Umschaltknarre mit automatischer Auslösung durch Klicksignal
 - Fixierung des eingestellten Drehmoments durch Schiebearretierung
 - hohe Genauigkeit
 - Auslieferung mit Kalibrierungszertifikat
 - Abtriebsprofil: Außenvierkant
 - Abtriebsprofilgröße, metrisch: 12,5 mm
 - Abtriebsprofilgröße, Zollmaß: 1/2"
 - Drehmoment max.: 210 Nm
 - Drehmoment min.: 42 Nm

- Mechaniker-Handschuhe | Größe 10 (XL) (Art. 9954)
 - PU-Teilbeschichtung
 - sehr gute Passform und sicherer Griff
 - gutes Tastempfinden
 - Strickbund
 - geeignet für Reifendienst, Industrie, Kfz-Gewerbe und Montage
- BGS® Fußball (Art. BALL)
- BGS® Kaffeetasse (Art. BECHER)
- Microfasertuch | 400 x 400 mm (Art. TUCH)