

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Satz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 10 - 32 mm | 14-tlg.



Artikelnummer: 5207

Gewicht: 4.056 kg

EAN: 4026947052076

- für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
- mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring

Lieferumfang:

- Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Drehmoment max. 174 Nm, SW: 10 mm (Art. 7210)
- Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Drehmoment max. 254 Nm, SW: 12 mm (Art. 7212)
- Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Drehmoment max. 298 Nm, SW: 13 mm (Art. 7213)
- Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Drehmoment max. 345 Nm, SW: 14 mm (Art. 7214)

- Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Drehmoment max. 397 Nm, SW: 15 mm (Art. 7215)
- Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Drehmoment max. 510 Nm, SW: 17 mm (Art. 7217)
- Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Drehmoment max. 572 Nm, SW: 18 mm (Art. 7218)
- Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Drehmoment max. 637 Nm, SW: 19 mm (Art. 7219)
- Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Drehmoment max. 682 Nm, SW: 21 mm (Art. 7221)
- Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Drehmoment max. 682 Nm, SW: 22 mm (Art. 7222)
- Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Drehmoment max. 682 Nm, SW: 24 mm (Art. 7224)
- Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Drehmoment max. 682 Nm, SW: 27 mm (Art. 7227)
- Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Drehmoment max. 682 Nm, SW: 30 mm (Art. 7230)
- Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Drehmoment max. 682 Nm, SW: 32 mm (Art. 7232)