

Sada rázových šroubovák? | 6,3 mm (1/4") | 36dílná



Product number: 72005

Weight: 1.266 kg

EAN: 4048769077402

- k ovládání a uvolnění silně zkorodovaných a zadřených šroubových spojů
- úderový impuls kladiva způsobí na výstupu šroubováku otáčivý pohyb ve směru povolování
- kombinuje výhody ručních rázových utahovačů a šroubováků
- režimy lze přepínat mezi standardním režimem a funkcí rázového šroubováku otáčením nastavovacího kolečka ve 2 krocích

Obsah balení:

- 1 otočná rukojeť pro rázový utahovač / šroubovák, výstup vnější úhelníky 6,3 mm (1/4"), 75 mm
- 1 silový nástranný klíč, 6,3 mm (1/4"), 4 mm
- 1 silový nástranný klíč, 6,3 mm (1/4"), 4,5 mm
- 1 silový nástranný klíč, 6,3 mm (1/4"), 5 mm
- 1 silový nástranný klíč, 6,3 mm (1/4"), 5,5 mm

- 1 silový nástržný klíč, 6,3 mm (1/4"), 6 mm
- 1 silový nástržný klíč, 6,3 mm (1/4"), 7 mm
- 1 silový nástržný klíč, 6,3 mm (1/4"), 8 mm
- 1 silový nástržný klíč, 6,3 mm (1/4"), 9 mm
- 1 silový nástržný klíč, 6,3 mm (1/4"), 10 mm
- 1 silový nástržný klíč, 6,3 mm (1/4"), 11 mm
- 1 silový nástržný klíč, 6,3 mm (1/4"), 12 mm
- 1 silový nástržný klíč, 6,3 mm (1/4"), 13 mm
- 1 silový nástržný klíč, 6,3 mm (1/4"), 14 mm
- 1 silová nástržná hlavice, 6,3 mm (1/4"), T-profil (pro Torx) T10
- 1 silová nástržná hlavice, 6,3 mm (1/4"), T-profil (pro Torx) T15
- 1 silová nástržná hlavice, 6,3 mm (1/4"), T-profil (pro Torx) T20
- 1 silová nástržná hlavice, 6,3 mm (1/4"), T-profil (pro Torx) T25
- 1 silová nástržná hlavice, 6,3 mm (1/4"), T-profil (pro Torx) T30
- 1 silová nástržná hlavice, 6,3 mm (1/4"), T-profil (pro Torx) T40
- 1 silová nástržná hlavice, 6,3 mm (1/4"), vnitřní šestihran 3 mm
- 1 silová nástržná hlavice, 6,3 mm (1/4"), vnitřní šestihran 4 mm
- 1 silová nástržná hlavice, 6,3 mm (1/4"), vnitřní šestihran 5 mm
- 1 silová nástržná hlavice, 6,3 mm (1/4"), vnitřní šestihran 6 mm
- 1 silová nástržná hlavice, 6,3 mm (1/4"), vnitřní šestihran 7 mm
- 1 silová nástržná hlavice, 6,3 mm (1/4"), vnitřní šestihran 8 mm
- 1 silová nástržná hlavice, 6,3 mm (1/4"), křížová drážka PH 1
- 1 silová nástržná hlavice, 6,3 mm (1/4"), křížová drážka PH 2
- 1 silová nástržná hlavice, 6,3 mm (1/4"), křížová drážka PH 3
- 1 silová nástržná hlavice, 6,3 mm (1/4"), křížová drážka PZ 1
- 1 silová nástržná hlavice, 6,3 mm (1/4"), křížová drážka PZ 2
- 1 silová nástržná hlavice, 6,3 mm (1/4"), křížová drážka PZ 3
- 1 silová nástržná hlavice, 6,3 mm (1/4"), drážka SL 4 mm
- 1 silová nástržná hlavice, 6,3 mm (1/4"), drážka SL 5,5 mm
- 1 silová nástržná hlavice, 6,3 mm (1/4"), drážka SL 7 mm