

Bandeja para carro 1/3: Juego de adaptadores para los comprobadores de compresión y pérdida de presión | 30 piezas



Código de artículo: 6960

Peso: 1.35 Kilogramo

EAN: 4026947069609

- adecuado para la medición de la pérdida de presión y de la presión de compresión en motores diésel y de gasolina
- contiene adaptador para las roscas de bujías de precalentamiento y bujías

adecuado para los siguientes modelos:

- Alfa Romeo, Audi, BMW, Chrysler, Citroen, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Jeep, KIA, Lada, Lancia, Land Rover, LDV, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Vauxhall, Volvo, VW
- se requiere un reloj comparador adecuado para medir la pérdida de presión y la presión de compresión

- los siguientes juegos o relojes comparadores son adecuados:
 - juego de comprobadores de compresión para motores de gasolina y diésel (BGS 8400)
 - juego de comprobadores de compresión y pérdida de presión para motores de gasolina y diésel (BGS 8401)
 - juego de comprobadores de compresión para motores diésel (BGS 8008)

contenido de suministro:

- adaptador para rosca de bujía de incandescencia M10 x 1,25 | a=11 | b=8 mm
- adaptador para rosca de bujía de incandescencia M12 x 1,25 | a=12 | b=8 mm
- adaptador para rosca de bujía de incandescencia M12 x 1,25 | a=11 | b=47 mm
- adaptador para rosca de bujía de incandescencia M10 x 1,25 | a=22,5 | b=23,5 mm
- adaptador para rosca de bujía de incandescencia M10 x 1,25 | a=18,5 | b=10,5 mm
- adaptador para rosca de bujía de incandescencia M10 x 1,25 | a=28 | b=16 mm
- adaptador para rosca de bujía de incandescencia M10 x 1,25 | a=23 | b=9,5 mm
- adaptador para rosca de bujía de incandescencia M10 x 1,25 | a=28 | b=55 | c=3 mm
- adaptador para rosca de bujía de incandescencia M10 x 1,25 | a=26 | b=59 mm
- adaptador para rosca de bujía de incandescencia M10 x 1,25 | a=29 | b=73 mm
- adaptador para rosca de bujía de incandescencia M10 x 1,25 | a=15 | b=27 mm
- adaptador para rosca de bujía de incandescencia M10 x 1,0 | a=12 | b=23 mm
- adaptador para rosca de bujía de incandescencia M10 x 1,0 | a=12 | b=31 mm
- adaptador para rosca de bujía de incandescencia M10 x 1,0 | a=12 | b=14 mm
- adaptador para rosca de bujía de incandescencia M10 x 1,0 | a=12 | b=59 mm
- adaptador para rosca de bujía de incandescencia M10 x 1,0 | a=12 | b=47 mm
- adaptador para rosca de bujía de incandescencia M10 x 1,0 | a=12 | b=42 mm
- adaptador para rosca de bujía de incandescencia M10 x 1,0 | a=12 | b=64 | c=5 mm
- adaptador para rosca de bujía de incandescencia M10 x 1,0 | a=12 | b=57 | c=5 mm
- adaptador para rosca de bujía de incandescencia M8 x 1,0 | a=18 | b=52 mm
- adaptador de sujeción sin rosca
- adaptador de rosca de bujía M10 x 1.0
- adaptador de rosca de bujía M12 x 1.25
- adaptador de rosca de bujía M18 x 1.5
- manguera de comprobación para el adaptador de rosca de bujía
- pieza angular con acoplamiento rápido
- rotador de válvula para cambiar las válvulas adaptadoras
- junta tórica y válvulas de repuesto