

Kraft-Bit-Einsatz-Satz | 27-tlg.



Artikelnummer: 5484

Gewicht: 4.88 kg

EAN: 4048769017217

- geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
- mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
- Größen T-Profil (für Torx): T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70 - T80
- Größen Innensechskant: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
- Größen Innenvielzahn (für XZN): M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18

Lieferumfang:

T-Profil (für Torx)

- Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb T-Profil (für Torx): T25
- Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb T-Profil (für Torx): T30
- Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb T-Profil (für Torx): T40
- Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb T-Profil (für Torx): T45

- Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb T-Profil (für Torx): T50
- Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb T-Profil (für Torx): T55
- Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb T-Profil (für Torx): T60
- Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb T-Profil (für Torx): T70
- Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb T-Profil (für Torx): T80

Innensechskant

- Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb Innensechskant: 5 mm
- Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb Innensechskant: 6 mm
- Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb Innensechskant: 7 mm
- Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb Innensechskant: 8 mm
- Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb Innensechskant: 10 mm
- Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb Innensechskant: 12 mm
- Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb Innensechskant: 14 mm
- Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb Innensechskant: 17 mm
- Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb Innensechskant: 19 mm

Innenvielzahn (für XZN)

- Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M6
- Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M8
- Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M9
- Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M10
- Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M12
- Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M14
- Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M16
- Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M18