Jeu de douilles à embouts à choc | 27 pièces

Réf produit: 5484
Poids:: 4.88 kg
EAN: 4048769017217

- Convient pour cliquet et clé à choc
- Avec réception de goupille de blocage et joint en caoutchouc
- Tailles de profil en T (pour Torx) : T25 – T30 – T40 – T45 – T50 – T55 – T60 – T70 – T80
- Tailles six pans intérieurs : 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 12 – 14 – 17 – 19 mm
- Tailles de polygone femelle (pour XZN) : M5 – M6 – M8 – M9 – M10 – M12 – M14 – M16 – M18

Étendue de la livraison :

Profil T (pour Torx)

- Douille à embout de puissance, transmission par carré femelle 12,5 mm (1/2"), à profil en T (pour Torx) : T25
- Douille à embout de puissance, transmission par carré femelle 12,5 mm (1/2"), à profil en T (pour Torx) : T30
- Douille à embout de puissance, transmission par carré femelle 12,5 mm (1/2"), à profil en T (pour Torx) : T40
- Douille à embout de puissance, transmission par carré femelle 12,5 mm (1/2"), à profil en T (pour Torx) : T45

- Douille à embout de puissance, transmission par carré femelle 12,5 mm (1/2"), à profil en T (pour Torx) : T50
- Douille à embout de puissance, transmission par carré femelle 12,5 mm (1/2"), à profil en T (pour Torx) : T55
- Douille à embout de puissance, transmission par carré femelle 12,5 mm (1/2"), à profil en T (pour Torx) : T60
- Douille à embout de puissance, transmission par carré femelle 12,5 mm (1/2"), à profil en T (pour Torx) : T70
- Douille à embout de puissance, transmission par carré femelle 12,5 mm (1/2"), à profil en T (pour Torx) : T80

Six pans creux

- Douille à embout de puissance, transmission par carré femelle 12,5 mm (1/2"), sur six pans intérieurs : 5 mm
- Douille à embout de puissance, transmission par carré femelle 12,5 mm (1/2"), sur six pans intérieurs : 6 mm
- Douille à embout de puissance, transmission par carré femelle 12,5 mm (1/2"), sur six pans intérieurs : 7 mm
- Douille à embout de puissance, transmission par carré femelle 12,5 mm (1/2"), sur six pans intérieurs : 8 mm
- Douille à embout de puissance, transmission par carré femelle 12,5 mm (1/2"), sur six pans intérieurs : 10 mm
- Douille à embout de puissance, transmission par carré femelle 12,5 mm (1/2"), sur six pans intérieurs : 12 mm
- Douille à embout de puissance, transmission par carré femelle 12,5 mm (1/2"), sur six pans intérieurs : 14 mm
- Douille à embout de puissance, transmission par carré femelle 12,5 mm (1/2"), sur six pans intérieurs : 17 mm
- Douille à embout de puissance, transmission par carré femelle 12,5 mm (1/2"), sur six pans intérieurs : 19 mm

Denture multiple intérieure (pour XZN)

- Douille à embout de puissance, transmission par carré femelle 12,5 mm (1/2"), sur polygone femelle (pour XZN) : M6
- Douille à embout de puissance, transmission par carré femelle 12,5 mm (1/2"), sur polygone femelle (pour XZN) : M8
- Douille à embout de puissance, transmission par carré femelle 12,5 mm (1/2"), sur polygone femelle (pour XZN) : M9
- Douille à embout de puissance, transmission par carré femelle 12,5 mm (1/2"), sur polygone femelle (pour XZN) : M10
- Douille à embout de puissance, transmission par carré femelle 12,5 mm (1/2"), sur polygone femelle (pour XZN) : M12
- Douille à embout de puissance, transmission par carré femelle 12,5 mm (1/2"), sur polygone femelle (pour XZN) : M14
- Douille à embout de puissance, transmission par carré femelle 12,5 mm (1/2"), sur polygone femelle (pour XZN) : M16
- Douille à embout de puissance, transmission par carré femelle 12,5 mm (1/2"), sur polygone femelle (pour XZN) : M18