

Momentsleutelset | 6,3 mm (1/4") | 3 - 24 Nm | 16-dlg.



Product number: 72088

Weight: 0.762 kg

EAN: 4048769077952

- optimaal voor de montage en reparatie van fietsen en mountainbikes
- compacte setsamenstelling
- voor de veilige bevestiging van montagedelen zoals stuurpenen, stuurstangen, zadelpennen etc.
- geïntegreerde omschakelratel met smalle kop
- eenvoudige vergrendeling en ontgrendeling op de handgreep
- gelaserde schaalverdeling met fijne instelling voor de respectievelijke instelwaarde
- optimaal gevormde, stalen handgreep voor eenvoudige instelling van het gewenste koppel, en een veilige grip op het gereedschap
- duidelijk hoorbaar triggersignaal
- werking in twee richtingen, maakt aandraaien met de klok mee en tegen de klok in mogelijk (rechts en links)
- Afwijking bij koppel < 10 Nm: rechts +/- 6 % / links +/- 8 %
- Afwijking bij koppel > 10 Nm: rechts +/- 4 % / links +/- 6 %

- verlengstuk en momentsleutel gemaakt van chroom-vanadium staal
- dopsleutelbits van hoogwaardig chroom-vanadium staal (S2)

Levering:

- 1 momentsleutel | uitgang buitenvierkant 6,3 mm (1/4") | 3 - 24 Nm (BGS 72089)
- 1 bit-adapter met blokkeerkogel | binnenvierkant 6,3 mm (1/4") | binnenzeskant 6,3 mm (1/4") (BGS 8213)
- 1 verlengstuk | 6,3 mm (1/4") | 100 mm (BGS 2335)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | binnenzeskant, 2,5 mm (BGS 5154)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | binnenzeskant, 3 mm (BGS 2497)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | binnenzeskant, 4 mm (BGS 2498)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | binnenzeskant, 5 mm (BGS 2499)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | binnenzeskant, 6 mm (BGS 2500)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | binnenzeskant, 8 mm (BGS 2502)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | Binnenzeskant, 10 mm (BGS 2161-10)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) T10 (BGS 2590)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) T15 (BGS 2591)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) T20 (BGS 2592)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) T25 (BGS 2593)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) T27 (BGS 2594)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) T30 (BGS 2595)