



Metall-Werkzeugkoffer inkl. Werkzeug-Sortiment | 86-tlg.



Artikelnummer: 6056

Gewicht: 10.3 kg

EAN: 4026947060569

- aus Stahlblech gefertigt
- mit 2 Tragegriffen
- stabile Ausführung
- 5 Fächer
- Weichschaumeinlagen gefertigt aus 2-Komponenten EVA-Schaum

Lieferumfang:

- Steckschlüssel-Satz, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), 12,5 mm (1/2"), 37-tlg.
 - gehärtet
 - Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
 - Material: Chrom-Vanadium-Stahl

- Antrieb 6,3 mm (1/4")
 - 1 Umschaltknarre, feinverzahnt, Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4")
 - 12 Steckschlüssel-Einsätze, Sechskant SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
 - 1 Verlängerung, Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4"), 50 mm
 - 1 Bit-Adapter mit Haltekugel, Abtrieb Innensechskant 6,3 mm (1/4")
 - 1 Drehgriff, Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4"), 170 mm

- Antrieb 12,5 mm (1/2")
 - 1 Umschaltknarre, feinverzahnt, Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2")
 - 17 Steckschlüssel-Einsätze, Sechskant SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
 - 1 Verlängerung mit Gleitgriff-Adapter 45 mm, Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2"), 250 mm
 - 1 Verlängerung, Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2"), 125 mm
 - 1 Kardangelenk, Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2")

- Bits Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"), Länge 25 mm
 - 3 Bits, Abtrieb Schlitz SL 4 - 5,5 - 7 mm
 - 3 Bits, Abtrieb Innensechskant, 3 - 4 - 5 mm
 - 7 Bits, Abtrieb T-Profil (für Torx), T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30
 - 7 Bits, Abtrieb T-Profil (für Torx) mit Bohrung, T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30

- Winkelschlüssel-Satz, Innensechskant, 9-tlg.
 - im Klapphalter
 - 1,5 mm, Klingenlänge (lange Seite): 54 mm, Klingenlänge (kurze Seite): 15 mm
 - 2 mm: Klingenlänge (lange Seite): 56 mm, Klingenlänge (kurze Seite): 18 mm
 - 2,5 mm: Klingenlänge (lange Seite): 60 mm, Klingenlänge (kurze Seite): 20 mm
 - 3 mm: Klingenlänge (lange Seite): 64 mm, Klingenlänge (kurze Seite): 23 mm
 - 4 mm: Klingenlänge (lange Seite): 70 mm, Klingenlänge (kurze Seite): 26 mm
 - 5 mm: Klingenlänge (lange Seite): 76 mm, Klingenlänge (kurze Seite): 31 mm
 - 6 mm: Klingenlänge (lange Seite): 85 mm, Klingenlänge (kurze Seite): 35 mm
 - 8 mm: Klingenlänge (lange Seite): 96 mm, Klingenlänge (kurze Seite): 41 mm
 - 10 mm: Klingenlänge (lange Seite): 108 mm, Klingenlänge (kurze Seite): 48 mm

- Schraubendreher-Satz, 5-tlg.
 - mit ergonomischem Softgriff
 - 2 Schraubendreher Schlitz SL, 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm
 - 3 Schraubendreher Kreuzschlitz PH, PH1 x 75 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 150 mm

- Maul-Ringschlüssel-Satz, SW 6 - 19 mm, 10-tlg.
 - Oberflächenvergütung: seidenmatt verchromt
 - Ringende 15° abgewinkelt
 - Abtriebsprofil Ringseite: Zwölfkant
 - Material: Chrom-Vanadium-Stahl
 - Maul- Ringschlüssel SW 6 mm, Gesamtlänge 105 mm
 - Maul- Ringschlüssel SW 8 mm, Gesamtlänge 108 mm
 - Maul- Ringschlüssel SW 9 mm, Gesamtlänge 114 mm
 - Maul- Ringschlüssel SW 10 mm, Gesamtlänge 119 mm
 - Maul- Ringschlüssel SW 11 mm, Gesamtlänge 131 mm
 - Maul- Ringschlüssel SW 12 mm, Gesamtlänge 141 mm
 - Maul- Ringschlüssel SW 13 mm, Gesamtlänge 151 mm
 - Maul- Ringschlüssel SW 15 mm, Gesamtlänge 171 mm
 - Maul- Ringschlüssel SW 17 mm, Gesamtlänge 193 mm
 - Maul- Ringschlüssel SW 19 mm, Gesamtlänge 216 mm

- Zangen-Satz, 3-tlg.
 - 1 Telefonzange, gerade, 160 mm
 - 1 Kombinationszange, 160 mm
 - 1 Wasserpumpenzange, 250 mm

- Rollbandmaß | 18 mm x 5 m / 16 ft
 - mit Maßbandarretierung und Gürtelclip
 - metrisch und Zoll
 - mit automatischem Rücklauf und Stopper
 - mit Schlaufe
 - ABS-Gehäuse

- Anzahl Fächer: 5
 - 4 Fächer, Innenmaß: 460 x 95 x 45 mm
 - 1 Fach, Innenmaß: 455 x 190 x 30 mm

- Maße Einlagen:
 - 4 Einlagen: 455 x 95 x 30 mm
 - 1 Einlage: 455 x 190 x 30 mm