



Metalni kofer uklj. asortiman alata | 86 kom.



Product number: 6056

Weight: 10.3 kg

EAN: 4026947060569

- izrađeno od čeličnog lima
- sa 2 ručke za nošenje
- stabilna izvedba
- sa 5 odeljaka
- ulošci od meke pene izrađene od 2-komponentne EVA pene

Obim isporuke:

- set utičnih ključeva, 6,3 mm (1/4"), 12,5 mm (1/2") 37-delni
 - otvrdnut
 - Završna obrada površine: hromirano, mat
 - Materijal: hrom-vanadijum čelik

- 6,3 mm (1/4")
 - 1 prebacivi zaporni ključ, fino ozubljenje, 6,3 mm (1/4")
 - 12 umetaka za utični ključ, šestougaoni 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
 - 1 produžetak, spoljašnji četvorougaoni pogon 6,3 mm (1/4"), 50 mm
 - 1 adapter za bit sa pričvrstnom kuglom, unutrašnji šestougaoni prihvatač 6,3 mm (1/4")
 - 1 okretna ručka, spoljašnji četvorougaoni pogon 6,3 mm (1/4"), 170 mm

- 12,5 mm (1/2")
 - 1 prebacivi zaporni ključ, fino ozubljenje, 12,5 mm (1/2")
 - 17 umetaka za utični ključ, šestougaoni 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
 - 1 produžetak sa adapterom za kliznu ručku 45 mm, spoljašnji četvorougaoni prihvatač 12,5 mm (1/2"), 250 mm
 - 1 produžetak, spoljašnji četvorougaoni pogon 12,5 mm (1/2"), 125 mm
 - 1 kardanski zglob, spoljašnji četvorougaoni prihvatač 12,5 mm (1/2")

- bitovi spoljni šestougaoni pogon 6,3 mm (1/4"), dužina 25 mm
 - 3 bita, prihvatni presek SL 4 - 5,5 - 7 mm
 - 3 bita, unutrašnji šestougaoni prihvatač, 3 - 4 - 5 mm
 - 7 bitova, T-profil (za Torx), T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30
 - 7 bitova, T-Profil (za Torx) sa otvorom, T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30

- set imbus ključeva, unutrašnji šestougaoni, 9-delni
 - u preklopnom držaču
 - 1,5 mm, dužina oštrice (duža strana): 54 mm, dužina oštrice (kraća strana): 15 mm
 - 2 mm: Dužina oštrice (duža strana): 56 mm, dužina oštrice (kraća strana): 18 mm
 - 2,5 mm: Dužina oštrice (duža strana): 60 mm, dužina oštrice (kraća strana): 20 mm
 - 3 mm: Dužina oštrice (duža strana): 64 mm, dužina oštrice (kraća strana): 23 mm
 - 4 mm: Dužina oštrice (duža strana): 70 mm, dužina oštrice (kraća strana): 26 mm
 - 5 mm: Dužina oštrice (duža strana): 76 mm, dužina oštrice (kraća strana): 31 mm
 - 6 mm: Dužina oštrice (duža strana): 85 mm, dužina oštrice (kraća strana): 35 mm
 - 8 mm: Dužina oštrice (duža strana): 96 mm, dužina oštrice (kraća strana): 41 mm
 - 10 mm: Dužina oštrice (duža strana): 108 mm, dužina oštrice (kraća strana): 48 mm

- set odvijača, 5-delni
 - sa ergonomskom mekom ručkom
 - 2 odvijača presek SL 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm
 - 3 odvijača krstasti presek PH, PH1 x 75 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 150 mm

- set okasto-viljuškastih ključeva, 6 - 19 mm, 10-telni
 - Završna obrada površine: hromirano polumat
 - prstenasti kraj savijen 15°
 - prijemni profil strana prstena: dvanaestougao
 - Materijal: hrom-vanadijum čelik
 - okasto-viljuškasti ključ 6 mm, ukupna dužina 105 mm
 - okasto-viljuškasti ključ 8 mm, ukupna dužina 108 mm
 - okasto-viljuškasti ključ 9 mm, ukupna dužina 114 mm
 - okasto-viljuškasti ključ 10 mm, ukupna dužina 119 mm
 - okasto-viljuškasti ključ 11 mm, ukupna dužina 131 mm
 - okasto-viljuškasti ključ 12 mm, ukupna dužina 141 mm
 - okasto-viljuškasti ključ 13 mm, ukupna dužina 151 mm
 - okasto-viljuškasti ključ 15 mm, ukupna dužina 171 mm
 - okasto-viljuškasti ključ 17 mm, ukupna dužina 193 mm
 - okasto-viljuškasti ključ 19 mm, ukupna dužina 216 mm

- set klešta, 3-delni
 - 1 klešta za telefon, prava, 160 mm
 - 1 kombinovana klešta, 160 mm
 - 1 klešta za pumpu za vodu, 250 mm

- kotur merne trake | 18 mm x 5 m / 16 ft
 - sa zatezačem merne trake i kopčom za pojas
 - metrički i inčni
 - sa automatskim uvlačenjem i graničnikom
 - sa omotom
 - ABS kućište

- broj pregrada: 5
 - 4 pregrade, unutrašnje dimenzije: 460 x 95 x 45 mm
 - 1 pregrada, unutrašnje dimenzije: 455 x 190 x 30 mm

- dimenzije uložaka:
 - 4 uložka: 455 x 95 x 30 mm
 - 1 uložak 455 x 190 x 30 mm