



Valigetta utensili in metallo incl. assortimento utensili | 86 pz.



Numero di articolo: 6056

Peso: 10.3 kg

EAN: 4026947060569

- Realizzato in lamiera di acciaio
- con 2 manici
- Versione robusta
- 5 vani
- Inserti in schiuma morbida in schiuma EVA bicomponente

Oggetto della fornitura:

- Serie di chiavi a bussola, 6,3 mm (1/4"), 12,5 mm (1/2"), 37 pz.
 - Temprato
 - Nobilitazione della superficie: cromata, opaca
 - Materiale: acciaio cromo vanadio

- Azionamento da 6,3 mm (1/4")
 - 1 Cricchetto reversibile, dentato fine, quadro esterno 6,3 mm (1/4")
 - 12 inserti per bussole, Esagono 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
 - 1 Prolunga , quadro esterno 6,3 mm (1/4"), 50 mm
 - 1 bussola portainseriti con sfera di tenuta, esagono interno 6,3 mm (1/4")
 - 1 impugnatura portabussole, quadro esterno 6,3 mm (1/4"), 170 mm

- Azionamento da 12,5 mm (1/2")
 - 1 Cricchetto reversibile, dentato fine, quadro esterno 12,5 mm (1/2")
 - 17 inserti per bussole, Esagono 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
 - 1 prolunga con adattatore per impugnature scorrevoli 45 mm, quadro esterno 12,5 mm (1/2"), 250 mm
 - 1 Prolunga , quadro esterno 12,5 mm (1/2"), 125 mm
 - 1 snodo con molla, quadro esterno 12,5 mm (1/2")

- Inserto, esagono esterno 6,3 mm (1/4"), lunghezza 25 mm:
 - 3 inserti, intaglio piatto SL 4 - 5,5 - 7 mm
 - 3 inserti, esagono interno , 3- 4 - 5 mm
 - 7 inserti profili a T (per Torx), T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30
 - 7 inserti profili a T (per Torx) con foro, T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30

- Set di chiavi ad angolo, esagono interno, 9 pz.
 - Nel supporto ribaltabile
 - 1,5 mm, lunghezza lama (lato lungo): 54 mm, lunghezza lama (lato corto): 15 mm
 - 2 mm: Lunghezza lama (lato lungo): 56 mm, lunghezza lama (lato corto): 18 mm
 - 2,5 mm: Lunghezza lama (lato lungo): 60 mm, lunghezza lama (lato corto): 20 mm
 - 3 mm: Lunghezza lama (lato lungo): 64 mm, lunghezza lama (lato corto): 23 mm
 - 4 mm: Lunghezza lama (lato lungo): 70 mm, lunghezza lama (lato corto): 26 mm
 - 5 mm: Lunghezza lama (lato lungo): 76 mm, lunghezza lama (lato corto): 31 mm
 - 6 mm: Lunghezza lama (lato lungo): 85 mm, lunghezza lama (lato corto): 35 mm
 - 8 mm: Lunghezza lama (lato lungo): 96 mm, lunghezza lama (lato corto): 41 mm
 - 10 mm: Lunghezza lama (lato lungo): 108 mm, lunghezza lama (lato corto): 48 mm

- Serie di cacciaviti, 5 pz.
 - Con manico soft ergonomico
 - 2 cacciaviti con intaglio piatto, 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm
 - 3 cacciaviti con intaglio a croce PH, PH1 x 75 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 150 mm

- Serie di chiavi combinate anello-forchetta, 6 - 19 mm, 10 pz.
 - Nobilitazione della superficie: cromata opaca
 - Estremità dell'anello inclinata a 15°
 - Profilo lato anello: dodecagonale
 - Materiale: acciaio cromo vanadio
 - Chiave combinata anello-forchetta 6 mm, lunghezza complessiva 105 mm
 - Chiave combinata anello-forchetta 8 mm, lunghezza complessiva 108 mm
 - Chiave combinata anello-forchetta 9 mm, lunghezza complessiva 114 mm
 - Chiave combinata anello-forchetta 10 mm, lunghezza complessiva 119 mm
 - Chiave combinata anello-forchetta 11 mm, lunghezza complessiva 131 mm
 - Chiave combinata anello-forchetta 12 mm, lunghezza complessiva 141 mm
 - Chiave combinata anello-forchetta 13 mm, lunghezza complessiva 151 mm
 - Chiave combinata anello-forchetta 15 mm, lunghezza complessiva 171 mm
 - Chiave combinata anello-forchetta 17 mm, lunghezza complessiva 193 mm
 - Chiave combinata anello-forchetta 19 mm, lunghezza complessiva 216 mm

- Serie di pinze, 3 pz.
 - 1 pinza becchi mezzi tondi | dritta, 160 mm
 - 1 pinza combinata, 160 mm
 - 1 pinza a pappagallo, 250 mm

- Flessometro | 18 mm x 5 m / 16 ft
 - Con blocco del metro e clip da cintura
 - Metrico e pollici
 - Con funzione di ritorno automatico e di arresto
 - Con cappio
 - Alloggiamento ABS

- Numero di scomparti: 5
 - 4 scomparti, misura interna: 460 x 95 x 45 mm
 - 1 scomparto, misura interna: 455 x 190 x 30 mm

- Misura degli inserti:
 - 4 inserti: 455 x 95 x 30 mm
 - 1 inserto: 455 x 190 x 30 mm