

Maletín de diagnóstico para turbocompresor con adaptadores de bayoneta | 17 piezas



Código de artículo: 9585

Peso: 6.898 Kilogramo

EAN: 4026947095851

- adecuado para automóviles y utilitarios con motores Turbo, diésel y gasolina
- para comprobar los componentes del sistema de carga estando instalados
- detecta de manera rápida y profesional fugas en el intercooler aire-aire y en las mangueras del sistema de carga
- también para comprobar fugas en válvulas de recirculación de gases de escape (AGR / EGR)
- puede localizarse fácilmente una pérdida de presión notándola con la mano o con un aerosol para detección de fugas
- puede usarse en combinación con infladores neumáticos estándar, la pérdida de presión puede determinarse con ayuda del manómetro del aparato de inflado de neumáticos
- adecuado para diámetro interior de manguera 31,0 - 110,0 mm
- Adaptador de cierre y de aire comprimido en dos escalones, para mangueras sin cierre de bayoneta
- válvula de seguridad de sobrepresión integrada, se abre a 1,8 bar

Contenido de suministro:

- escalonados/tamaños:
 - adaptador de entrada de 2 escalones, 31 x 38 mm
 - adaptador de entrada de 2 escalones, 46 x 51 mm
 - adaptador de entrada de 2 escalones, 55 x 60 mm
 - adaptador de entrada de 2 escalones, 65 x 70 mm
 - adaptador de entrada de 2 escalones, 75 x 80 mm
 - adaptador de entrada de 2 escalones, 85 x 90 mm
 - adaptador de entrada de 2 escalones, 95 x 100 mm
 - adaptador de entrada de 2 escalones, 105 x 110 mm
 - 1 adaptador universal para el sistema de entrada de aire, con manguera