

Wk?adka piankowa do art. BOXSYS1 & 2: Zestaw narz?dzi izolowanych | 23 szt.



Product number: 74356

Weight: 2.478 kg

EAN: 4048769082451

- idealna kombinacja narz?dzi do u?ytku w zakresie instalacji elektrycznych lub do prac naprawczych i konserwacyjnych przy pojazdach hybrydowych i elektrycznych
- wyposa?ona w izolowane narz?dzia i przetestowana zgodnie z DIN EN/IEC 60900
- izolowana zgodnie ze standardem VDE do 1000 V
- wk?adka z wytrzyma?ej, wysokogatunkowej twardej pianki
- wk?adka z twardej pianki chroni narz?dzia, które s? schowane w zag??bieniach, aby zapobiec ich ze?lizgiwaniu si?
- ka?de narz?dzie ma swoje odpowiednie miejsce
- pasuje do walizki systemowej BGS BOXSYS1 i BOXSYS2
- pasuje do walizki systemowej marek Makita, Festool i Stier

Zawarto?? zestawu:

- 1 grzechotka przełączalna VDE | drobno zębowana | 10 mm (3/8") | 1000 V, z mechanizmem szybkiego zwalniania nasadek, ilość zębów na górną grzechotki: 72, długość: 200 mm (BGS 701)
- 1 nasadka klucza, izolowana, sześciokątna 6 mm, długość: 72 mm
- 1 nasadka klucza, izolowana, sześciokątna 7 mm, długość: 72 mm
- 1 nasadka klucza, izolowana, sześciokątna 8 mm, długość: 72 mm
- 1 nasadka klucza, izolowana, sześciokątna 9 mm, długość: 72 mm
- 1 nasadka klucza, izolowana, sześciokątna 10 mm, długość: 72 mm
- 1 nasadka klucza, izolowana, sześciokątna 11 mm, długość: 72 mm
- 1 nasadka klucza, izolowana, sześciokątna 12 mm, długość: 72 mm
- 1 nasadka klucza, izolowana, sześciokątna 13 mm, długość: 72 mm
- 1 nasadka klucza, izolowana, sześciokątna 14 mm, długość: 72 mm
- 1 nasadka klucza, izolowana, sześciokątna 15 mm, długość: 72 mm
- 1 nasadka klucza, izolowana, sześciokątna 16 mm, długość: 72 mm
- 1 nasadka klucza, izolowana, sześciokątna 17 mm, długość: 72 mm
- 1 nasadka klucza, izolowana, sześciokątna 18 mm, długość: 72 mm
- 1 nasadka klucza, izolowana, sześciokątna 19 mm, długość: 72 mm
- 1 nasadka klucza, izolowana, sześciokątna 20 mm, długość: 72 mm
- 1 nasadka klucza, izolowana, sześciokątna 21 mm, długość: 72 mm
- 1 nasadka klucza, izolowana, sześciokątna 22 mm, długość: 72 mm
- 1 przedłużka izolowana, długość: 100 mm
- 1 przedłużka izolowana, długość: 250 mm
- 1 nasadka do bitów, 10 mm (3/8") | Gniazdo wieloklinu (do XZN) M8, długość: 67 mm
- 1 nasadka do bitów, 10 mm (3/8") | Gniazdo wieloklinu (do XZN) M10, długość: 67 mm
- 1 nasadka do bitów, 10 mm (3/8") | Gniazdo wieloklinu (do XZN) M12, długość: 67 mm