Steckschlüssel-Satz | Antrieb 6,3 mm (1/4") | 46-tlg.

Artikelnummer: 2144
Gewicht: 1.124 kg
EAN: 4026947021447

- umfangreich ausgestattet für anspruchsvolle Mechaniker sowie Hand- und Heimwerker
- mit Steckschlüssel-Einsätzen "Super Lock"- / Wellenprofil in kurzer Ausführung sowie Bits mit unterschiedlichen Abtriebsprofilen
- hochwertige Feinzahn-Umschaltknarre mit 90 Zähnen, eingelegtem Umschalthebel, ergonomischem Zwei-Komponenten-Griff und Einsatz-Schnelllöser für schnellen Werkzeugwechsel
- enthält unter anderem noch weitere diverse Bedienelemente wie Verlängerungen, Drehgriff und Kardangelenk
- zur Abdeckung diverser Schraubfälle, auch an schwer zugänglichen Stellen
- sichere und ordentliche Aufbewahrung im Kunststoffkoffer
- übersichtliche Anordnung der verschiedenen Steckschlüssel und Bit-Einsätze zum schnellen auffinden der benötigten Größe
- mit Rändelung

- Steckschlüssel-Einsätze, Verlängerungen, Umschaltknarre, Kardangelenk und Drehgriff gefertigt aus Chrom-Vanadium Stahl
- Bits aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl (S2)

Lieferumfang:

- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 4 mm (Art. 2344)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 4,5 mm (Art. 2339)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 5 mm (Art. 2345)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 5,5 mm (Art. 2343)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 6 mm (Art. 2346)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 7 mm (Art. 2347)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 8 mm (Art. 2348)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 9 mm (Art. 2349)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 10 mm (Art. 2350)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 11 mm (Art. 2351)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 12 mm (Art. 2352)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 13 mm (Art. 2353)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 3 mm (Art. 8176)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 4 mm (Art. 8177)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 5 mm (Art. 8178)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 6 mm (Art. 8179)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 7 mm (Art. 8182)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Schlitz 3 mm
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Schlitz 4 mm
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Schlitz 5 mm
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Schlitz 6 mm
- 1 Bit | Länge 25 mm | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T10 (Art. 2439)
- 1 Bit | Länge 25 mm | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T15 (Art. 2440)
- 1 Bit | Länge 25 mm | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T20 (Art. 2441)
- 1 Bit | Länge 25 mm | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T25 (Art. 2442)
- 1 Bit | Länge 25 mm | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T27 (Art. 2443)
- 1 Bit | Länge 25 mm | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T30 (Art. 2444)
- 1 Bit | Länge 25 mm | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T40 (Art. 2445)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PH0
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PH1 (Art. 8185)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PH2 (Art. 8186)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PH3 (Art. 8187)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PZ0
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PZ1 (Art. 8170)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PZ2 (Art. 8172)
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PZ3 (Art. 8173)
- 1 Kipp-Verlängerung | 6,3 mm (1/4") | 50 mm (Art. 2232)
- 1 Kipp-Verlängerung | 6,3 mm (1/4") | 100 mm (Art. 2231)

- 1 Kipp-Verlängerung | 6,3 mm (1/4") | 150 mm (Art. 2220)
- 1 Bit-Adapter mit Haltekugel | Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 6,3 mm (1/4") (Art. 8213)
- 1 Drehgriff | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") | 150 mm (Art. 216)
- 1 Kardangelenk | 6,3 mm (1/4") (Art. 250)
- 1 Umschaltknarre | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") (Art. 630)