



Dopsleutelset | 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 176-dlg.



Product number: 15217

Weight: 11.514 kg

EAN: 4048769045623

Levering:

- 12 ratelring-steeksleutels: 8 - 19 mm
- 9-dlg. stiftsleutelset, binnenzeskant / binnenzeskant, met kogelkop: 1,5 - 10 mm
- 9-dlg. stiftsleutels-set, T-profiel (voor Torx) met boring: T10 - T50

6,3 mm (1/4")

- 13 dopsleutels, Super Lock (golfprofiel): 4 - 14 mm
- 7 dopsleutels, Super Lock (golfprofiel), diep: 4 - 10 mm
- 5 dopsleutels, E-profiel: E4 - E8

- Omschakelratel, fijn vertand
- 2 verlengstukken, 50 en 100 mm
- Cardankoppeling, buitenvierkant 10 mm (1/4")
- Schuifgreep, 115 mm
- Draaigreep, 150 mm
- 33 dopsleutelbits:
 - 4 bits, sleufkop SL 4 - 7 mm, lengte 38 mm
 - 3 bits, kruiskop PH0-PH1-PH2, lengte 38 mm
 - 3 bits, kruiskop PZ0-PZ1-PZ2, lengte 38 mm
 - 4 bits, binnenzeskant 3 - 6 mm, lengte 38 mm
 - 3 bits, binnenvleeltand (voor XZN) M8 - M10 - M12
 - 8 bits, T-profiel (voor Torx) T8 - T30, lengte 38 mm
 - 8 bits, T-profiel (voor Torx) met boring T8 - T30, lengte 38 mm

10 mm (3/8")

- 10 dopsleutels, Super Lock (golfprofiel): 10 - 19 mm
- 6 dopsleutels, Super Lock (golfprofiel), diep: 10 - 15 mm
- 6 dopsleutels, E-profiel: E10 - E18
- Bougiedopsleutel, met rubber ring, zeskant, 18 mm
- Omschakelratel, fijn vertand
- Verlengstuk 150 mm
- Cardankoppeling, buitenvierkant 10 mm (3/8")
- Adapter met blokkeerkogel, binnenzeskant, 10 mm (3/8")
- Schuifgreep adapter voor verlengstukken, buitenvierkant 12,5 mm (1/2")

12,5 mm (1/2")

- 17 dopsleutels, Super Lock (golfprofiel): 10 - 32 mm
- 2 dopsleutels, Super Lock (golfprofiel), diep: 16 - 18 mm
- 2 dopsleutels, E-profiel: E20 - E24
- 3 kracht-wielmoerdopsleutels: 17 - 19 - 21 mm
- 2 bougiedopsleutels met rubberring, zeskant, 16 en 21 mm
- Omschakelratel, fijn vertand
- 2 verlengstukken 125 en 250 mm
- Cardankoppeling, buitenvierkant 12,5 mm (1/2")
- Adapter met blokkeerkogel, binnenzeskant, 8 mm (5/16")

8 mm (5/16")

- 26 dopsleutelbits:
 - 3 bits, sleufkop SL 8 - 10 - 12 mm, lengte 30 mm
 - 2 bits, kruiskop PH3 - PH4, lengte 30 mm
 - 2 bits, kruiskop PZ3 - PZ4, lengte 30 mm
 - 5 bits, binnenzeskant, 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm, lengte 30 mm
 - 6 bits, T-profiel (voor Torx) T40 - T70, lengte 30 mm
 - 6 bits, T-profiel (voor Torx) met boring T40 - T70, lengte 30 mm