



Juego de llaves de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 176 piezas



Código de artículo: 15217

Peso: 11.514 Kilogramo

EAN: 4048769045623

Contenido de suministro:

- 12 llaves combinadas con carraca: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Juego de llaves acodadas, 9 piezas, hexágono interior: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Juego de llaves acodadas, 9 piezas, perfil en T (para Torx) con perforación: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

entrada 6,3 mm (1/4")

- 13 llaves de vaso, Super Lock (perfil ondulado): 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 llaves de vaso, Super Lock (perfil ondulado), largas: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm

- 5 llaves de vaso, E-Torx: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 1 carraca reversible, dentado fino
- 2 extensiones, 50 y 100 mm
- 1 articulación cardánica, cuadrado exterior 10 mm (1/4")
- 1 mango corredizo, cuadrado exterior 6,3 mm (1/4"), 115 mm
- 1 mango giratorio, cuadrado exterior 6,3 mm (1/4"), 150 mm
- 4 puntas de vaso, plana SL 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm, longitud 38 mm
- 3 puntas de vaso, cruz PH0 - PH1 - PH2, longitud 38 mm
- 3 puntas de vaso, cruz PZ0 - PZ1 - PZ2, longitud 38 mm
- 4 puntas de vaso, hexágono interior 3 - 4 - 5 - 6 mm, longitud 38 mm
- 3 puntas de vaso, dentado múltiple interior (para XZN) M8 - M10 - M12
- 8 puntas de vaso, perfil en T (para Torx) T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30, longitud 38 mm
- 8 puntas de vaso, perfil en T (para Torx) con perforación T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30, longitud 38 mm

entrada 10 mm (3/8")

- 10 llaves de vaso, Super Lock (perfil ondulado): 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 llaves de vaso, Super Lock (perfil ondulado), largas: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 6 llaves de vaso, E-Torx: E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
- 1 vaso para bujías con goma, hexagonal, 18 mm
- 1 carraca reversible, dentado fino, cuadrado exterior 10 mm (3/8")
- 1 extensión, cuadrado exterior 10 mm (3/8"), 150 mm
- 1 articulación cardánica, entrada 10 mm (3/8"), cuadrado exterior 10 mm (3/8")
- 1 adaptador con bola de retención, entrada 10 mm (3/8"), hexágono interior 10 mm (3/8")
- 1 adaptador de mango corredizo para extensiones, entrada 10 mm (3/8"), cuadrado exterior 12,5 mm

entrada 12,5 mm (1/2")

- 17 llaves de vaso, Super Lock (perfil ondulado): 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 llaves de vaso, Super Lock (perfil ondulado), largas: 16 - 18 mm
- 2 llaves de vaso, E-Torx: E20 - E24
- 3 vasos de impacto con protector de plástico: 17 - 19 - 21 mm
- 2 vasos para bujías con goma, hexagonal, 16 y 21 mm
- 1 carraca reversible, dentado fino
- 2 extensiones, 125 y 250 mm
- 1 articulación cardánica, cuadrado exterior 12,5 mm (1/2")
- 1 adaptador con bola de retención, hexágono interior 8 mm (5/16")

entrada 8 mm (5/16")

- 3 puntas, plana SL 8 - 10 - 12 mm, longitud 30 mm
- 2 puntas, cruz PH3 - PH4, longitud 30 mm
- 2 puntas, cruz PZ3 - PZ4, longitud 30 mm
- 5 puntas, hexágono interior 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm, longitud 30 mm
- 6 puntas, perfil en T (para Torx) T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70, longitud 30 mm
- 6 puntas, perfil en T (para Torx) con perforación T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70, longitud 30 mm

