



Sada nástrojových klíčů | 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 176dílná



Product number: 15217

Weight: 11.514 kg

EAN: 4048769045623

obsah balení:

- 12 ráťnových ořkoplochých klíčů: 8 - 19 mm
- 9dílná sada úhlových klíčů, vnitřní šestihran / vnitřní šestihran s kulovou hlavou: 1,5 - 10 mm
- 9dílná sada úhlových klíčů, T-profil (pro Torx) s otvorem: T10 - T50

pohon 6,3 mm (1/4")

- 13 nástrojových klíčů, Super Lock (vlnový profil): 4 - 14 mm
- 7 nástrojových klíčů, Super Lock (vlnový profil), hluboké: 4 - 10 mm
- 5 nástrojových klíčů, E-profil: E4 - E8

- 1 p?epínací rá?na s jemným ozubením
- 2 nástavce 50 a 100 mm
- 1 kardanový kloub, 10 mm (1/4")
- 1 kluzná rukoje? 115 mm
- 1 oto?ná rukoje? 150 mm
- 33 nástr?ných hlavíc:
 - 4 nástr?né hlavice, drážka SL 4 - 7 mm, délka 38 mm
 - 3 nástr?né hlavice, křížová drážka PH0 - PH1 - PH2, délka 38 mm
 - 3 nástr?né hlavice, křížová drážka PZ0 - PZ1 - PZ2, délka 38 mm
 - 4 nástr?né hlavice, vnit?ní šestihran 3 - 6 mm, délka 38 mm
 - 3 nástr?né hlavice, vnit?ní tisícihran (pro XZN) M8 - M10 - M12
 - 8 nástr?ných hlavíc, T-profil (pro Torx) T8 - T30, délka 38 mm
 - 8 nástr?ných hlavíc, T-profil (pro Torx) s otvorem T8 - T30, délka 38 mm

pohon 10 mm (3/8")

- 10 nástr?ných klíč?, Super Lock (vlnový profil): 10 - 19 mm
- 6 nástr?ných klíč?, Super Lock (vlnový profil), hluboké: 10 - 15 mm
- 6 nástr?ných klíč?, E-profil: E10 - E18
- 1 nástr?ná hlavice na zapalovací sví?ky s gumi?kou, šestihran, 18 mm
- 1 p?epínací rá?na s jemným ozubením
- 1 nástavec 150 mm
- 1 kardanový kloub, 10 mm (3/8")
- 1 adaptér s areta?ní kuli?kou, výstup vnit?ní šestihran 10 mm (3/8")
- 1 adaptér kluzné rukojeti pro nástavec, 12,5 mm (1/2")

pohon 12,5 mm (1/2")

- 17 nástr?ných klíč?, Super Lock (vlnový profil): 10 - 32 mm
- 2 nástr?né klí?e, Super Lock (vlnový profil), hluboké: 16 - 18 mm
- 2 nástr?né klí?e, E-profil: E20 - E24
- 3 šetrné nástr?né hlavice: 17 - 19 - 21 mm
- 2 nástr?né hlavice na zapalovací sví?ky s gumi?kou, šestihran, 16 - 21 mm
- 1 p?epínací rá?na s jemným ozubením
- 2 nástavce 125 a 250 mm
- 1 kardanový kloub, 12,5 mm (1/2")
- 1 adaptér s areta?ní kuli?kou, výstup vnit?ní šestihran 8 mm (5/16")

pohon 8 mm (5/16")

- 26 nástržných hlavíc:
 - 3 nástržné hlavice, drážka SL 8 - 10 - 12 mm, délka 30 mm
 - 2 nástržné hlavice, křížová drážka PH3 - PH4, délka 30 mm
 - 2 nástržné hlavice, křížová drážka PZ3 - PZ4, délka 30 mm
 - 5 nástržných hlavíc, vnitřní šestihran 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm, délka 30 mm
 - 6 nástržných hlavíc, T-profil (pro Torx) T40 - T70, délka 30 mm
 - 6 nástržných hlavíc, T-profil (pro Torx) s otvorem T40 - T70, délka 30 mm