



Topnøglesæt | 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 176 dele



Product number: 15217

Weight: 11.514 kg

EAN: 4048769045623

Leveringsomfang:

- 12 Skralde-ringnøgle: 8 - 19 mm
- 9-Stk. Nøglesæt, sekskantfatning / sekskantfatning med kuglehoved: 1.5 - 10 mm
- 9-stk. L-nøglesæt, T-profil (til Torx) med boring: T10 - T50
6,3 mm (1/4")
- 13 Topnøgleindsatser, Super Lock (Bølgeprofil): 4 - 14 mm
- 7 Topnøgleindsatser, Super Lock (Wellenprofil), dyb: 4 - 10 mm
- 5 topnøgleindsatser, E-profil: E4 - E8
- 1 Vendbar skralde fintandet
- 2 forlængere 50 og 100 mm

- 1 kardanled eksternt firkantdrev 10 mm (1/4")
- 1 glidehåndtag 115 mm
- 1 drejehåndtag 150 mm
- 33 bitindsatser:
 - 4 Bit Slidsede SL 4 - 7 mm, Længde 38 mm
 - 3 Bit Krydskærv PH0-PH1-PH2, Længde 38 mm
 - 3 Bit Krydskærv PZ0-PZ1-PZ2, Længde 38 mm
 - 4 Bit Indvendig sekskant 3 - 6 mm, længde 38 mm
 - 3 Bit intern savtakning (til XZN) M8 - M10 - M12
 - 8 Bit T-profil (til Torx), T8 - T30, længde 38 mm
 - 8 Bit T-profil (til Torx) med boring, T8 - T30 Længde 38 mm

10 mm (3/8")

- 10 Topnøgleindsatser, Super Lock (Bølgeprofil): 10 - 19 mm
- 6 Topnøgleindsatser, Super Lock (Wellenprofil), dyb: 10 - 15 mm
- 6 topnøgleindsatser, E-profil: E10 - E18
- 1 tænderørfsatninger med holdegummi, Sekskant, 18 mm
- 1 Vendbar skralde fintandet
- 1 forlængelse 150 mm
- 1 kardanled, eksternt firkantdrev 10 mm (3/8")
- 1 Adapter med Holdebold, drev sekskantfatning 10 mm (3/8")
- 1 Glidegreb-adapter for Udvidelser, fintandet, eksternt firkantdrev 12,5 mm (1/2")

12,5 mm (1/2")

- 17 Topnøgleindsatser, Super Lock (Bølgeprofil): 10 - 32 mm
- 2 Topnøgleindsatser, Super Lock (Wellenprofil), dyb: 16 - 18 mm
- 2 topnøgleindsatser, E-profil: E20 - E24
- 3 styrkebesparende indsats: 17 - 19 - 21 mm
- 2 tænderørfsatninger med holdegummi, Sekskant, 16 og 21 mm
- 1 Vendbar skralde fintandet
- 2 forlængere 125 og 250 mm
- 1 kardanled eksternt firkantdrev 12,5 mm (1/2")
- 1 Adapter med Holdebold, drev sekskantfatning 8 mm (5/16")

8 mm (5/16")

- 26 bitindsatser:
 - 3 Bit Slidsede SL 8 - 10 - 12 mm, Længde 30 mm
 - 2 Bit Krydskærv PH3 - PH4, Længde 30 mm
 - 2 Bit Krydskærv PZ3 - PZ4, Længde 30 mm
 - 5 Bit Sekskant fatning 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm Længde 30 mm
 - 6 Bit drev T-profil (til Torx) T40 - T70, længde 30 mm
 - 6 Bit drev T-profil (til Torx) med boring, T40 - T70, længde 30 mm