

Walizka z kluczami nasadowymi | 117 szt.



Product number: 9029

Weight: 8.154 kg

EAN: 4026947090290

Zawarto?? zestawu:

- grzechotka prze??czalna, trzpie? czworok?tny 6,3 mm (1/4"), d?ugo?? 145 mm:
 - wersja odgi?ta, z drobnym uz?bieniem, chromowana, matowa, uchwyt 2-sk?adnikowy
- r?koje?? obrotowa, 6,3 mm (1/4"), matowa, chromowana, uchwyt 2-sk?adnikowy, d?ugo?? 150 mm
- przed?u?ka trzpie? czworok?tny / gniazdo czworok?tne 6,3 mm (1/4"), matowa, chromowana, d?ugo?? 50 mm
- przegub Cardana trzpie? czworok?tny/gniazdo czworok?tne 6,3 mm (1/4"), chromowany, matowy
- nasadki klucza Pro Torque®, 6,3 mm (1/4"): 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm, matowe, chromowane, rade?kowane
- nasadki klucza Pro Torque®, d?ugie, 6,3 mm (1/4"): 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm, matowe, chromowane, rade?kowane
- adapter do bitów 6,3 mm (1/4"), 6,3 mm (1/4"), matowy, chromowany
- grzechotka prze??czalna, trzpie? czworok?tny 12,5 mm (1/2"), d?ugo?? 225 mm:
 - wersja odgi?ta, z drobnym uz?bieniem, chromowana, matowa, uchwyt 2-sk?adnikowy

- przedłużka trzpieć czworokątny / gniazdo czworokątne 12,5 mm (1/2"), matowa, chromowana, długość 125 mm
- przegub Cardana trzpieć czworokątny/gniazdo czworokątne 12,5 mm (1/2"), chromowany, matowy
- nasadki klucza Pro Torque®, 12,5 mm (1/2"): 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm, matowe, chromowane, radełkowane
- zestaw kolorowych bitów, długość 25 mm, każdy profil napędu ma swój kolor:
 - rowek: 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - rowek krzyżowy: PH1 - PH2 - PH2 - PH3
 - rowek krzyżowy: PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3
 - gniazdo sześciokątne: 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - profil T (do Torx): T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - profil T (do Torx) z otworem: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - Adapter do bitów
- klucz pasko-oczkowy, kuty na zimno, hartowany, chromowany: 6 - 22 mm
- obcinak boczny, długość 165 mm, chromowany, matowy, 2-składnikowy uchwyt
- kombinerki, długość 175 mm, chromowane, matowe, 2-składnikowy uchwyt
- szczypce do zaciskania końcówek kablowych, długość 235 mm:
 - do niez izolowanych złączy o rozmiarach: 1,5 - 2,5 - 4 - 6 mm
 - do izolowanych złączy o rozmiarach: 1,5 mm (czerwone) - 2,5 mm (niebieskie) - 6 mm (żółte)
 - usuwanie izolacji 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 mm
- obcinak do rur M2,6 - M3 - M3,5 - M4 - M5
- szczypce do pompy płynu chłodzącego, długość 240 mm, kute i hartowane, lakierowane na czarno,
 - uchwyty powlekane zanurzeniowo, maks. otwarcie szczypiec 38 mm
- wkrętak rowek: 6 x 38 mm - 6 x 100 mm - 8 x 150 mm
- wkrętak rowek krzyżowy: PH2 x 38 mm - PH2 x 100 mm
- rozsuwana latarka LED z chwytakiem magnetycznym "2 w 1":
 - pręt teleskopowy, rozsuwany, 170 - 545 mm
 - z chwytakiem magnetycznym i elastyczną szyjką
 - 3 energooszczędne, trwałe i jasne diody LED
 - aluminiowa obudowa z klipssem mocującym
 - magnes o sile trzymania 1 kg
 - średnica 25 mm
 - w zestawie 4 baterie LR44
- młotek łusarski, 300 g, trzonek z drewna hikorowego, osłona trzonka, kuty bijak