



Steckschlüssel-Satz | Antrieb 6,3 mm (1/4") | 130-tlg.



Artikelnummer: 92146

Gewicht: 1.531 kg

EAN: 4048769079741

- umfangreiche Werkzeug-Ausstattung für den Hand- und Heimwerker
- mit seinen 130 Teilen bietet dieser Steckschlüssel-Satz eine breite Auswahl an Werkzeugen und ist für viele Anwendungen und Montagearbeiten geeignet
- übersichtlich angeordnete Einzelteile
- Bits in praktischen Schienen zur einfachen Entnahme aus dem Koffer
- jedes Werkzeug einzeln und an einem vorbestimmten, festen Ort zu finden
- im stabilen Kunststoff-Werkzeugkoffer mit abgerundeten Ecken
- Material: Chrom-Vanadium Stahl
- Oberflächenvergütung: verchromt, matt

Lieferumfang:

- 1 Umschaltknarre | feinverzahnt | 6,3 mm (1/4") (Art. 517)
- 7 Winkelschlüssel | kurz | Innensechskant 1,27 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm

Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"):

- 20 Bits | Kreuzschlitz 2 PH0, 2 PH1, 4 PH2, 2 PH3, 2 PZ0, 2 PZ1, 4 PZ2, 2 PZ3
- 9 Bits | Schlitz 3 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 8 mm
- 10 Bits | T-Profil (für Torx) T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, T45
- 10 Bits | Innensechskant 1/16", 5/64", 3/32", 7/46", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- 9 Bits | Innensechskant 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 8 mm
- 4 Bits | Innenvierkant S0, S1, S2, S3
- 3 Bits | T-Profil 6, 8, 10
- 3 Bits | Innenvielzahn (für XZN) M5, M6, M8
- 9 Bits | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40
- 3 Bits | Clutch C1, C2, C3
- 6 Bits | Innensechskant mit Bohrung 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32"
- 4 Bits | Spanner 4, 6, 8, 10
- 4 Bits | 3-Flügel 1, 2, 3, 4
- 6 Bits | Innensechskant mit Bohrung 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
- 4 Bits | Länge 50 mm | Kreuzschlitz PH1, PH2, PZ1, PZ2
- 1 Hakendreher Bit

Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"):

- 1 Verlängerung | 50 mm
- 1 Bit-Adapter mit Haltekugel | Innensechskant 6,3 mm (1/4")
- 13 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant | SW 4 mm, SW 4,5 mm, SW 5 mm, SW 5,5 mm, SW 6 mm, SW 7 mm, SW 8 mm, SW 9 mm, SW 10 mm, SW 11 mm, SW 12 mm, SW 13 mm, SW 14 mm

Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4"):

- 1 Drehgriff | 150 mm
- 1 Gleitgriff