



Työkaluvaunu | 6 laatikkoa | 1 sivuovi | 158 työkalua



Product number: 6055

Weight: 56 kg

EAN: 4026947060552

- 4 kuulalaakeroitua pyörää, joista 2 voidaan lukita, kääntyvät pyörät Ø 120 mm ja 2 kiinteät pyörät Ø 120 mm
- jokainen laatikko erikseen kiinnitetty, ulosvedettävä lukko
- erillisellä kaapilla (syvyys: 125 mm) ja erikseen lukittavissa sivuovella

sisältää 4 pehmeää vaahtomuoviosaa seuraavilla työkaluilla:

- Kuusiokoloavainsarja, sisäinen neliökolo 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8"), 12,5 mm (1/2"), 61-os.

- **6,3 mm (1/4"):**

- 1 räikkäväännin suunnanvaihdolla, hieno hammastus, ulkoneliökanta 6,3 mm (1/4")
- 13 hylsyavainholkkia, kuusikulmainen 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 2 Jatko-osaa, ulkoneliökanta 6,3 mm (1/4"), 50 - 100 mm
- 1 Liukukahva, ulkoneliökanta 6,3 mm (1/4"), 115 mm
- 1 moninivel, ulkoneliökanta 6,3 mm (1/4")
- 1 Kääntökahva, ulkoneliökanta 6,3 mm (1/4"), 150 mm

- **10 mm (3/8")**

- 1 räikkäväännin suunnanvaihdolla, hieno hammastus, ulkoneliökanta 10 mm (3/8")
- 15 hylsyavainholkkia, kuusikulmainen 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- 2 jatko-osaa, ulkoneliökanta 10 mm (3/8"), 75 ja 150 mm
- 1 liukukahva ulkoneliökanta 10 mm (3/8"), 175 mm
- 1 moninivel, ulkoneliökanta 10 mm (3/8")

- **12,5 mm (1/2")**

- 1 räikkäväännin suunnanvaihdolla, hieno hammastus, ulkoneliökanta 12,5 mm (1/2")
- 17 hylsyavainholkkia, kuusikulmainen 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 jatko-osaa, ulkoneliökanta 12,5 mm (1/2"), 125 ja 250 mm
- 1 Liukukahva, ulkoneliökanta 12,5 mm (1/2"), 250 mm
- 1 moninivel, ulkoneliökanta 12,5 mm (1/2")

- **Ruuvitaltta ja kulma-avain, 27-osainen.**

- Läpimenevä terä
- ergonomisella pehmeällä kahvalla
- 5 uraruuvimeisseliä, joissa on ulkoinen kuusikulmio 6,0 x 38 mm - 5,0 x 75 mm - 4,0 x 100 mm - 6,0 x 100 mm - 8,0 x 200 mm
- 1 uraruuvimeisseli, 3 x 75 mm
- 5 ruuvimeisseliä ristipää, jossa on ulkoinen kuusikulmio PH2 x 38 mm - PH1 x 75 mm - PH1 x 100 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 200 mm
- 1 ruuvimeisseli| ristipää, PH0 x 75 mm
- 3 tarkkuus-uraruuvimeisseliä, 2 x 115 mm - 2,5 x 115 mm - 3 x 115 mm, terän pituus 40 mm
- 3 tarkkuus-uraruuvimeisseliä ristipää, PH2 x 115 mm - PH2,5 x 115 mm - PH3 x 115 mm, terän pituus 40 mm
- 9 kulma-avainta, kuusiokolo / kuusiokolo kuulapäällä 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

- **Kärki-/kulma-avain-/räikkälänkkiavain, 54-os.**

- 13 räikkälänkkiavainta 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 mm
- 9 hylsyavainholkkia, kuusiokanta, nelikolo 6,3 mm (1/4"), syvä 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm
- 7 vaihtokärkeä, nelikolo 6,3 mm (1/4"), T-profiili (Torx) T8 -T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- 6 vaihtokärkeä, nelikolo 6,3 mm (1/4"), kuusiokolo 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 3 vaihtokärkeä, nelikolo 6,3 mm (1/4"), ristipää PH PH1 - PH2 - PH3
- 3 vaihtokärkeä, nelikolo 6,3 mm (1/4"), ristipää PZ PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 vaihtokärkeä, nelikolo 6,3 mm (1/4"), ura 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- 9 kulma-avainta, T-profiili (Torx) T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

● **Vasara, pihdit, Lyöntituurna, 16-osainen**

- 1 lukkorengaspihdit ulkovarmistimiin, taivutettu, M175 mm, avausmitta max. 29 mm
- 1 lukkorengaspihdit ulkovarmistimiin, suora, M175 mm, avausmitta max. 35 mm
- 1 lukkorengaspihdit ulkovarmistimiin, taivutettu, M175 mm, avausmitta max. 32 mm
- 1 lukkorengaspihdit ulkovarmistimiin, suora, M175 mm, avausmitta max. 36 mm
- 1 puhelinpihdit, taivutetut, 150 mm
- 1 puhelinpihdit, suora, 150 mm
- 1 yhdistelmäpihdit, 150 mm
- 1 sivuleikkuri, 150 mm
- 1 vesipumppupihdit, 250 mm
- 1 pajavasara, lasikuituvarsi, 120 g
- 6 lyöntituurnaa, maalattu, 1,5 x 100 mm - 2 x 100 mm - 3 x 110 mm - 4 x 125 mm - 5 x 125 mm - 6 x 140 mm