

Sada pneumatického rázového utahováku a nástržného klíče | 12,5 mm (1/2") | 1200 Nm | 16dílná



Product number: 5295

Weight: 5.656 kg

EAN: 4026947052953

- kompaktní obsah sady
- výkonný a robustní pneumatický rázový utahovák s 13 různými silovými nástržnými hlavicemi
- navíc vybaveno 3 šetrnými silovými nástržnými hlavicemi s plastovým pláštěm pro práci u choulostivých materiálů, např. hliníkových ráfk
- k použití u šestihranných matic nebo šestihranných hlav šroubů
- skvěle se hodí pro použití pro výměnu pneumatiky nebo pro jiné montážní práce
- u velkých, silných a zatuhlých šroubových spojů na nápravách osobních vozidel a také u kol, náprav a karosérií dodávek a užitných vozidel
- kompaktní, lehký, výkonný pneumatický rázový utahovák
- vysoký točivý moment při povolování 1 200 Nm při zachování kompaktní konstrukce a nízké hmotnosti
- silný dvojitý kladívkový příklep

- s ergonomickou rukojetí Soft Grip
- snadné ovládání jednou rukou pomocí praktické p?epínací pá?ky (doleva/doprava)
- 3 možnosti nastavení to?ivého momentu
- typ kladiva: dvojitý p?íklep
- max. moment p? povolování (levoto?ivý chod): 1 200 Nm
- max. pracovní utahovací moment: 610 Nm
- max. otá?ky: 7 500 ot/min
- spot?eba vzduchu: 142,5 l/min
- max. hladina akustického tlaku: 95,16 dB (A)
- max. hladina akustického výkonu: 106,16 dB (A)
- hladina vibrací: $a_{hd} = 8,47 \text{ m/s}^2$ / $K = 1,33 \text{ m/s}^2$
- profil výstupu: vn?jší ?ty?hran
- velikost profilu výstupu, metrická: 12,5 mm
- velikost profilu výstupu, imperiální: 1/2"
- doporu?ený pr?m?r hadice: 10 mm (3/8")
- provozní tlak: 6,3 bar (90 PSI)
- délka: 185 mm (se ?ty?hranem) / 182,5 mm (bez ?ty?hranu)

obsah balení:

- 1 pneumatický rázový utahovák | 12,5 mm (1/2") | 1 200 Nm, v?. pneumatického nasazovacího niplu 6,3 mm (1/4"), vn?jší závit (BGS 6829)
- 10 silových nástr?ných hlavíc, šestihran | 12,5 mm (1/2"):
 - 12 mm (BGS 5212)
 - 13 mm (BGS 5213)
 - 14 mm (BGS 5214)
 - 15 mm (BGS 5215)
 - 16 mm (BGS 5216)
 - 17 mm (BGS 5217)
 - 18 mm (BGS 5218)
 - 19 mm (BGS 5219)
 - 21 mm (BGS 5221)
 - 22 mm (BGS 5222)
- 3 šetrné nástr?né hlavice | 12,5 mm (1/2"):
 - 17 mm (BGS 7201)
 - 19 mm (BGS 7202)
 - 21 mm (BGS 7203)
- 1 silový nástavec | 12,5 mm (1/2") | 125 mm (BGS 193)
- 1 rá?nový kardán | 12,5 mm (1/2") (BGS 190)