

Serie di bussole surface drive | 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 192 pz.



Numero di articolo: 2292

Peso: 8.8 kg

EAN: 4026947022925

- Inserti in versione "Super Lock" / profilo a onda
- Azionamento 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8") und 12,5 mm (1/2")
- Cricchetto reversibile a dentatura fine (72 denti)

Oggetto della fornitura:

Utensili con azionamento 6,3 mm (1/4")

- 1 cricchetto reversibile
- 1 impugnatura scorrevole
- 1 prolunga 50 mm
- 1 prolunga 100 mm
- 1 snodo con molla

- 1 impugnatura portabussole 150 mm
- 13 inserti per bussole 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 inserti per bussole, profondi, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5 inserti per bussole profilo a E E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 1 portainseriti per inserti 6,3 mm (1/4")
- 6 portainseriti intaglio a croce PH0 - PH1 - PH2, PZ0 - PZ1 - PZ2
- 4 portainseriti intaglio piatto 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- 4 portainseriti esagono interno 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 8 portainseriti profilo a T (per Torx) T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 8 portainseriti profilo a T (per Torx) T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

Utensili con azionamento 10 mm (3/8")

- 1 cricchetto reversibile
- 1 prolunga 125 mm
- 1 snodo con molla
- 1 chiave per candele di accensione 18 mm
- 10 inserti per bussole 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 inserti per bussole, profondi, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 6 inserti per bussole profilo a E E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
- 1 portainseriti per inserti 8 mm

Utensili con azionamento 12,5 mm (1/2")

- 1 cricchetto reversibile
- 1 prolunga 125 mm
- 1 prolunga 250 mm
- 1 adattatore per impugnature scorrevoli per prolunghe 12,5 mm (1/2")
- 1 portainseriti per inserti 8 mm
- 1 snodo con molla
- 2 chiavi per candele di accensione 16 mm + 21 mm
- 17 inserti per bussole 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 5 inserti per bussole, profondi, 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 2 inserti per bussole con profilo a E E20 - E24

Inserto con azionamento 8 mm

- 3 intagli piatti 8 - 10 - 12 mm
- 4 intagli a croce PH3 - PH4 / PZ3 - PZ4
- 5 esagoni interni 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- 6 profili a T (per Torx) T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- 6 profili a T (per Torx) con foro T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

Inserti con azionamento 6,3 mm (1/4")

- 10 profili a T (per Torx) T5 - T6 - T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 8 profili a T (per Torx) con foro T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 5 profili a cuneo (per RIBE) M5 - M6 - M7 - M8 - M9

- 3 poligonalni interni M5 - M6 - M8
- 8 profili TS TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45
- 4 intagli a croce PH3 - PH4 / PZ3 - PZ4
- 2 esagoni interni 2 - 2,5 mm
- 7 chiavi ad angolo esagono interno 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm