

Wkładka do szuflady 3/3: zestaw kluczy nasadowych | 192 szt.



Product number: 4036

Weight: 8.5 kg

EAN: 4026947040363

- nasadki klucza w wersji sześciokątnej Pro Torque®
- grzechotki dwukierunkowe z drobnym uzębieniem, 72 zębami
- wysokość wkładania bez narzędzia: 32 mm

Zakres dostawy:

napęd 6,3 mm (1/4"):

- grzechotka dwukierunkowa, uchwyt rylcowy, rkoje obrotowa 150 mm
- przeduki 50 i 100 mm, przegub Cardana
- 13 nasadek klucza: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 nasadek klucza, góbkich: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5 nasadek klucza, profil E: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 1 uchwyt do bitów 6,3 mm (1/4")

- 3 nasadki do bitów, krzyżak: PH0 - PH1 - PH2
- 3 nasadki do bitów, krzyżak PZ: PZ0 - PZ1 - PZ2
- 4 nasadki do bitów, paskie: 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- 4 nasadki do bitów, gniazdo sześciokątne: 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 8 nasadek do bitów profil T (do Torx): T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 8 nasadek do bitów profil T (do Torx) z otworem: T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

napęd 10 mm (3/8"):

- Grzechotka dwukierunkowa
- przedłużka 125 mm, przegub Cardana
- 1 klucz do świec zapłonowych 18 mm
- 10 nasadek klucza: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 nasadek klucza, góbkich: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 5 nasadek klucza, profil E: E10 - E11 - E12 - E14 - E16
- 1 uchwyt do bitów 8 mm

napęd 12,5 mm (1/2"):

- Grzechotka dwukierunkowa
- przedłużki 125 i 250 mm, przegub Cardana, 1 adapter uchwytu ślizgowego do przedłużki 12,5 mm (1/2")
- 1 uchwyt do bitów 8 mm
- 2 klucze do świec zapłonowych: 16 mm - 21 mm
- 17 nasadek klucza: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 5 nasadek klucza, góbkich: 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 3 nasadki klucza, profil E: E18 - E20 - E24

bity 8 mm:

- 3 x rowek: 8 - 10 - 12 mm
- 4 x krzyżak: PH3 - PH4 - PZ3 - PZ4
- 5 x gniazdo sześciokątne: 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- 6 x profil T (do Torx: T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- 6 x profil T (do Torx) z otworem: T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

bity 6,3 mm (1/4"):

- 10 x profil T (do Torx: T5 - T6 - T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 8 x profil T (do Torx) z otworem: T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 5 x profil klinowy (do Ribe): M5 - M6 - M7 - M8 - M9
- 3 x gniazdo wieloklinowe (do XZN): M5 - M6 - M8
- 8 x profil TS (do Torx Plus): TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45
- 2 x krzyżak: PH3 - PH4
- 2 x krzyżak PZ: PZ3 - PZ4
- 2 x gniazdo sześciokątne: H2 - H2.5
- 7 kluczy trzpieniowych do gniazd sześciokątnych: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm