

Værkstedsvognsindlæg 3/3: Topnøglesæt | 192 dele



Product number: 4036

Weight: 8.5 kg

EAN: 4026947040363

- Topnøgleindsatser i sekskantet Pro Torque® design
- fintandet vendbar skralde, 72 tænder
- Højde på indsatsen uden værktøj: 32 mm

Leveringsomfang:

Med 6,3 mm (1/4") drev:

- Vendbar skralde, glidehåndtag, drejehåndtag 150 mm
- Forlænger 50 og 100 mm, kardanled
- 13 stikkontakter: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 fatninger, dybe: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5 topnøgleindsatser, E-profil: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 1 bit holder til bits 6,3 mm (1/4")

- 3 bit indsætter krydsrecess: PH0 - PH1 - PH2
- 3 bit indsætter krydsrecess PZ: PZ0 - PZ1 - PZ2
- 4 bit inserts slot: 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- 4 bit sekskantfatning: 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 8 bit indsætter T-profil (til Torx): T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 8 bit indsats T-profil (til Torx) med hul: T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T3

Med 10 mm (3/8") drev:

- Omskifterskralde
- Forlænger 125 mm, kardanled
- 1 tænderørnsøgle 18 mm
- 10 stikkontakter: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 fatninger, dybe: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 5 topnøgleindsatser, E-profil: E10 - E11 - E12 - E14 - E16
- 1 bit holder til bits 8 mm

Med 12,5 mm (1/2") drev:

- Omskifterskralde
- Forlænger 125 og 250 mm, kardanled, 1 glidehåndtagsadapter til 12,5 mm (1/2") forlængelse
- 1 bit holder til bits 8 mm
- 2 tænderørnsøgler: 16 mm - 21 mm
- 17 stikkontakter: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 5 fatninger, dybe: 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 3 topnøgleindsatser, E-profil: E18 - E20 - E24

Bits med 8 mm drev:

- 3 slot: 8 - 10 - 12 mm
- 4 Phillips: PH3 - PH4 - PZ3 - PZ4
- 5 Indvendig sekskant: 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- 6 T-profil (til Torx): T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- 6 T-profil (til Torx) med hul: T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

Bits med 6,3 mm (1/4") drev:

- 10 T-profil (til Torx): T5 - T6 - T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 8 T-profil (til Torx) med hul: T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 5 kileprofil (for ribe): M5 - M6 - M7 - M8 - M9
- 3 Intern multi-tand (for XZN): M5 - M6 - M8
- 8 TS-profil (til TorPlus): TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45
- 2 Phillips: PH3 - PH4
- 2 Phillips PZ: PZ3 - PZ4
- 2 Indvendig sekskant: H2 - H2.5
- 7 Unbrakonøgle: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm