

Työkaluvaunun moduuli 3/3: hylsyavainsarja | 192-os.



Product number: 4036

Weight: 8.5 kg

EAN: 4026947040363

- Hylsyavainholkit kuusikulmiossa Pro Torque® -malli
- tarkkuushammastetut suunnanvaihtoräikät, 72 hampaalla
- Moduulin korkeus ilman työkalua: 32 mm

Toimitussisältö:

6,3 mm (1/4") käytöllä:

- Suunnanvaihtoräikkä, liukuva kahva, kääntökahva 150 mm
- Jatkeet 50 ja 100 mm, moninivel
- 13 hylsyavainholkit: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 hylsyavainholkit, syvä: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5 Hylsyavainholkit, E-profiili: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 1 Kärjenpidin kärjille 6,3 mm (1/4")

- 3 vaihtokärjet ristipää: PH0 - PH1 - PH2
- 3 vaihtokärjet, ristipää PZ: PZ0 - PZ1 - PZ2
- 4 vaihtokärjet ura: 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- 4 vaihtokärjet kuusiokolo: 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 8 vaihtokärjet T-profiili (Torx): T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 8 vaihtokärjet T-profiili (Torx) reijällinen: T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T3

10 mm (3/8") käytöllä:

- Räikkäväännin suunnanvaihdolla
- Jatke 125 mm, moninivel
- 1 Sytytystulppahylsy 18 mm
- 10 hylsyavainholkit: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 hylsyavainholkit, syvä: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 5 Hylsyavainholkit, E-profiili: E10 - E11 - E12 - E14 - E16
- 1 Kärjenpidin kärjille 8 mm

12,5 mm (1/2") käytöllä:

- Räikkäväännin suunnanvaihdolla
- Jatke 125 ja 250 mm, moninivel, 1 liukukahva-adapteri 12,5 mm (1/2") jatkeelle
- 1 Kärjenpidin kärjille 8 mm
- 2 Sytytystulppahylsy: 16 mm - 21 mm
- 17 hylsyavainholkit: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 5 hylsyavainholkit, syvä: 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 3 Hylsyavainholkit, E-profiili: E18 - E20 - E24

Kärjet 8 mm käytöllä:

- 3 ura: 8 - 10 - 12 mm
- 4 ristipää: PH3 - PH4 - PZ3 - PZ4
- 5 Kuusiokolo: 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- 6 T-profiili (Torx): T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- 6 T-profiili (Torx) reiällinen: T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

Kärjet 6,3 mm (1/4") käytöllä:

- 10 T-profiili (Torx): T5 - T6 - T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 8 T-profiili (Torx) reiällinen: T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 5 kiilaprofiili (Ribe): M5 - M6 - M7 - M8 - M9
- 3 sisähammastus (XZN): M5 - M6 - M8
- 8 TS-profiili (Torx): TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45
- 2 ristipää: PH3 - PH4
- 2 ristipää PZ: PZ3 - PZ4
- 2 Kuusiokolo: H2 - H2.5
- 7 Kulma-avain kuusiokolo: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm