

Druckluft-Ausblaspistole | mit Druckluft-Spiralschlauch und T-Verbinder



Artikelnummer: 74253

Gewicht: 0.62 kg

EAN: 4048769080235

- zur tiefgehenden Reinigung des Arbeitsbereichs und Ausblasen von Bauteilen
- zum Entstauben und Reinigen von schwer zugänglichen Stellen am und im Fahrzeug
- durch die Verwendung des beiliegenden T-Verbinders teilweise geeignet für die LKW-Sitz Luftfederung zur Innenreinigung der Fahrerkabine
- T-Verbinder geeignet für Schläuche mit 8 mm Außendurchmesser

- Druckluft-Spiralschlauch:
 - Schlauchlänge: 5 m
 - Innendurchmesser: 5,5 mm
 - Außendurchmesser: 8 mm
 - Arbeitsdruck: 0 - 8 bar (0 - 116 PSI)
 - Berstdruck: 24 bar (348 PSI)
 - Material Schlauch: Polyurethan (PU)
 - Druckluftanschluss: 1/4" Druckluft-Schnellkupplung

- Druckluft-Ausblaspistole:
 - Düsendurchmesser: 3,8 mm
 - Arbeitsdruck: 0 - 8 bar (0 - 116 PSI)
 - Schalldruckpegel max. (LpA): 93 db(A)
 - Schalleistungspegel max. (LwA): 104 db(A)

- T-Verbinder:
 - Arbeitsdruck: 0-8 bar (0 - 116 PSI)
 - Druckluftanschluss: 1/4" Druckluft-Schnellkupplung
 - Schlauch-Steckverbindungen: 8 mm