

Pistola de soplado | con manguera de aire comprimido en espiral y conector en T



Código de artículo: 74253

Peso: 0.62 Kilogramo

EAN: 4048769080235

- para limpiar a fondo la zona de trabajo y soplar los componentes
- para eliminar el polvo y limpiar las zonas de difícil acceso en el vehículo
- utilizando el conector en T adjunto parcialmente adecuado para la suspensión neumática del asiento del camión para limpiar el interior de la cabina de camiones
- conector en T adecuado para mangueras con un diámetro exterior de 8 mm

- manguera de aire comprimido en espiral:
 - longitud de la manguera: 5 m
 - diámetro interior: 5,5 mm
 - diámetro exterior: 8 mm
 - presión de trabajo: 0 - 8 bar (0 - 116 PSI)
 - presión de ráfaga: 24 bar (348 PSI)
 - material de la manguera: Poliuretano (PU)
 - conexión de aire comprimido: acoplamiento rápido de aire comprimido de 1/4"

- pistola de soplado:
 - diámetro de la boquilla: 3,8 mm
 - presión de trabajo: 0 - 8 bar (0 - 116 PSI)
 - nivel de presión sonora máx. (LpA): 93 db(A)
 - nivel de potencia sonora máx. (LwA): 104 db(A)

- conector en T:
 - presión de trabajo: 0 - 8 bar (0 - 116 PSI)
 - conexión de aire comprimido: acoplamiento rápido de aire comprimido de 1/4"
 - conectores de manguera: 8 mm