

Pistola pneumatica per soffiaggio | con tubo a spirale pneumatico e connettore a T



Numero di articolo: 74253

Peso: 0.62 kg

EAN: 4048769080235

- per la pulizia profonda dell'area di lavoro e la soffiatura dei componenti
- per la rimozione della polvere e la pulizia dei punti difficili da raggiungere all'interno e all'esterno del veicolo
- parzialmente adatto per la sospensione pneumatica del sedile del camion per la pulizia dell'interno della cabina di guida utilizzando il connettore a T in dotazione
- raccordo a T adatto a tubi con diametro esterno di 8 mm

- Tubo a spirale pneumatico:
 - Lunghezza del tubo flessibile: 5 m
 - Diametro interno: 5,5 mm
 - Diametro esterno: 8 mm
 - Pressione di lavoro: 0 - 8 bar (0 - 116 PSI)
 - Pressione di scoppio: 24 bar (348 PSI)
 - materiale tubo: poliuretano (PU)
 - Connessione all'aria compressa: attacco rapido per aria compressa da 1/4"

- Pistola pneumatica per soffiaggio:
 - Diametro ugello: 3,8 mm
 - Pressione di lavoro: 0 - 8 bar (0 - 116 PSI)
 - Livello di pressione sonora max. (LpA): 93 dB (A)
 - Livello di potenza sonora max.(LwA): 104 dB (A)

- Raccordo a T:
 - Pressione di lavoro: 0 - 8 bar (0 - 116 PSI)
 - Connessione all'aria compressa: attacco rapido per aria compressa da 1/4"
 - Raccordi a innesto per tubi flessibili: 8 mm