

Asortiman matica i sprežnjaka za koleno usisnog i izduvnog uređaja | 100 kom.



Product number: 74293

Weight: 1.436 kg

EAN: 4048769080952

- koristi se za popravku i zamenu polomljenih ili pohabanih sprežnjaka na usisnog i izduvnog razvoda
- vijci i matice prolaze kroz hiljade ciklusa zagrevanja u toku radnog veka motora i sprežnjaci često mogu da puknu zbog stalnih istezanja i kontrakcija glave, razvoda i sprežnjaka kada se motor zagreva i zatim hladi
- pogodno za Alfa Romeo, BMW, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, Mazda, Nissan, Peugeot, Porsche, Honda, Vauxhall, Opel, Saab, Renault, Volvo, VAG
- sadrži sprežnjake M8 i M10 u standardnim dužinama

Obim isporuke:

- 5 sprežnjaka M10 x 1,5 / dužina: 38 mm / dužina navoja (A): 10 mm / dužina navoja (B): 20 mm
- 5 sprežnjaka M10 x 1,5 / dužina: 40 mm / dužina navoja (A): 11 mm / dužina navoja (B): 20 mm
- 5 sprežnjaka M10 x 1,5 / dužina: 54 mm / dužina navoja (A): 11 mm / dužina navoja (B): 32 mm

- 5 sprežnjaka M8 x 1,25 / dužina: 35 mm / dužina navoja (A): 9 mm / dužina navoja (B): 21 mm
- 5 sprežnjaka M8 x 1,25 / dužina: 35 mm / dužina navoja (A): 9 mm / dužina navoja (B): 15 mm
- 5 sprežnjaka M8 x 1,25 / dužina: 37 mm / dužina navoja (A): 10 mm / dužina navoja (B): 20 mm
- 5 sprežnjaka M8 x 1,25 / dužina: 41 mm / dužina navoja (A): 16 mm / dužina navoja (B): 16 mm
- 5 sprežnjaka M8 x 1,25 / dužina: 42 mm / dužina navoja (A): 11 mm / dužina navoja (B): 22 mm
- 5 sprežnjaka M8 x 1,25 / dužina: 43 mm / dužina navoja (A): 17 mm / dužina navoja (B): 17 mm
- 5 sprežnjaka M8 x 1,25 / dužina: 45 mm / dužina navoja (A): 10 mm / dužina navoja (B): 25 mm
- 5 sprežnjaka M8 x 1,25 / dužina: 47 mm / dužina navoja (A): 15 mm / dužina navoja (B): 24 mm
- 5 sprežnjaka M8 x 1,25 / dužina: 47 mm / dužina navoja (A): 10 mm / dužina navoja (B): 25 mm
- 10 ?eli?nih matica, prevu?eni bakrom M8 / 13 mm šestougaonih
- 10 ?eli?nih matica, prevu?eni bakrom M10 / 14 mm šestougaonih
- 10 mesinganih matica M8 / 13 mm šestougaonih
- 10 mesinganih matica M10 / 17 mm šestougaonih
- vu?na ?vrsto?a sprežnjaka: 4,8
- materijal sprežnjaka: alatni ?elik (Q235)
- materijal matica: mesing