

Souprava rozpírných šroubů a matic pro koleno sacího/výfukového potrubí | 100dílná



Product number: 74293

Weight: 1.436 kg

EAN: 4048769080952

- lze použít pro opravy a výměnu zlomených nebo opotřebovaných rozpírných šroubů kolena sacího a výfukového potrubí
- šrouby a matice prochází po dobu životnosti motoru tisíci tepelnými cykly a rozpírné šrouby se v důsledku neustálého rozpínání a smršťování hlavy, kolena a samotných šroubů mohou při zahívání a následném ochlazení motoru vylomit
- vhodné pro Alfa Romeo, BMW, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, Mazda, Nissan, Peugeot, Porsche, Honda, Vauxhall, Opel, Saab, Renault, Volvo, VAG
- obsahuje rozpírné šrouby M8 a M10 v běžných délkách

Obsah balení:

- 5 rozpírných šroubů M10 x 1,5 / délka: 38 mm / délka závitu (A): 10 mm / délka závitu (B): 20 mm
- 5 rozpírných šroubů M10 x 1,5 / délka: 40 mm / délka závitu (A): 11 mm / délka závitu (B): 20 mm

- 5 rozp?rných šroub? M10 x 1,5 / délka: 54 mm / délka závitu (A): 11 mm / délka závitu (B): 32 mm
- 5 rozp?rných šroub? M8 x 1,25 / délka: 35 mm / délka závitu (A): 9 mm / délka závitu (B): 21 mm
- 5 rozp?rných šroub? M8 x 1,25 / délka: 35 mm / délka závitu (A): 9 mm / délka závitu (B): 15 mm
- 5 rozp?rných šroub? M8 x 1,25 / délka: 37 mm / délka závitu (A): 10 mm / délka závitu (B): 20 mm
- 5 rozp?rných šroub? M8 x 1,25 / délka: 41 mm / délka závitu (A): 16 mm / délka závitu (B): 16 mm
- 5 rozp?rných šroub? M8 x 1,25 / délka: 42 mm / délka závitu (A): 11 mm / délka závitu (B): 22 mm
- 5 rozp?rných šroub? M8 x 1,25 / délka: 43 mm / délka závitu (A): 17 mm / délka závitu (B): 17 mm
- 5 rozp?rných šroub? M8 x 1,25 / délka: 45 mm / délka závitu (A): 10 mm / délka závitu (B): 25 mm
- 5 rozp?rných šroub? M8 x 1,25 / délka: 47 mm / délka závitu (A): 15 mm / délka závitu (B): 24 mm
- 5 rozp?rných šroub? M8 x 1,25 / délka: 47 mm / délka závitu (A): 10 mm / délka závitu (B): 25 mm
- 10 ocelových matic, pom?d?né M8 / 13 mm šestihran
- 10 ocelových matic, pom?d?né M10 / 14 mm šestihran
- 10 mosazných matic M8 / 13 mm šestihran
- 10 mosazných matic M10 / 17 mm šestihran
- pevnost rozp?rných šroub? v tahu: 4.8
- materiál rozp?rných šroub?: nástrojová ocel (Q235)
- materiál matic: mosaz