

Dopsleutelset "Gear Lock" | 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 192-dlg.



Product number: 2247

Weight: 8.698 kg

EAN: 4026947022475

- Dopsleutels in 'Gear Lock' uitvoering
- Kan universeel worden gebruikt voor driekant, vierkant, zeskant, twaalfkant en E-profiel
- Voor metrische en inchmaten
- Aandrijving: 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8") en 12,5 mm (1/2")
- Fijn vertande omschakelratels, 72 tanden, met snelle dopsleutelvrijgave

Levering:

- aandrijving 6,3 mm (1/4")
 - Omschakelratel
 - Schuifgreep
 - 2 verlengstukken, 50 - 100 mm
 - Cardankoppeling
 - Draaigreep, 150 mm
 - 13 dopsleutels 'Gear Lock', 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 - 7 dopsleutels, diep, 'Gear Lock' 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
 - 5 E-profiel dopsleutels, E4 - 5 - 6 - 7 - 8
 - Bithouder voor 6,3 mm (1/4") bits
 - 6 kruiskop-dopsleutelbits, PH0-1-2 / PZ0-1-2
 - 4 sleufkop-dopsleutelbits, 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
 - 4 dopsleutelbits, binnenzeskant 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - 8 dopsleutelbits, T-profiel (voor Torx): T8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
 - 8 dopsleutelbits, T-profiel (voor Torx) met boring: T8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30

- 10 mm (3/8") aandrijving
 - Omschakelratel
 - Verlengstuk, 125 mm
 - Cardankoppeling
 - Bougiesleutel 18 mm
 - 10 dopsleutels 'Gear Lock' 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
 - 6 dopsleutels, diep, 'Gear Lock' 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
 - 5 E-profiel dopsleutels, E10 - 11 - 12 - 14 - 16
 - Bithouder voor 8 mm bits

- aandrijving 12,5 mm (1/2")
 - Omschakelratel
 - 2 verlengstukken, 125 - 250 mm
 - Schuifgreepadapter voor 12,5 mm (1/2") verlengstuk
 - Bithouder voor 8 mm bits
 - Cardankoppeling
 - 2 bougiesleutels 16 - 21 mm
 - 17 dopsleutels 'Gear Lock' 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
 - 5 dopsleutels, diep, 'Gear Lock' 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
 - 3 E-profiel dopsleutels E18 - 20 - 24

- Bits met 8 mm aandrijving
 - 3 sleufkop-bits 8 - 10 - 12 mm
 - 4 kruiskop-bits PH3-4 / PZ3-4
 - 5 binnenzeskant-bits 7 - 8 - 10 - 12 - 14
 - 6 bits T-profiel (voor Torx) T40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70
 - 6 bits T-profiel (voor Torx) met boring T40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70

- Bits met 6,3 mm (1/4") aandrijving
 - 10 bits T-profiel (voor Torx) T5 - 6 - 7 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
 - 8 bits T-profiel (voor Torx) met boring T7 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
 - 5 wigprofiel-bits (voor RIBE) M5 - 6 - 7 - 8 - 9
 - 3 binnenvoeltand-bits (voor XZN) M5 - 6 - 8
 - 8 bits TS-profiel (voor Torx Plus) TS10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
 - 4 kruiskop-bits PH3 - PH4 - PZ3 - PZ4
 - 2 binnenzeskant-bits H2 - 2,5

- 7 binnenzeskant-stiftsleutels 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm