



## Serie di bussole | 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | 94 pz.



Numero di articolo: 2296

Peso: 5.95 kg

EAN: 4026947022963

### Oggetto della fornitura:

- Set di chiavi ad angolo da 3 pz. 1,5 - 2 - 3 mm

#### **Azionamento da 6,3 mm (1/4")**

- 13 inserti per bussole, Super Lock (profilo a onda): 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 8 inserti per bussole, Super Lock (profilo a onda), profondità: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 1 cricchetto reversibile, dentato fine
- 2 prolunghe, 50 e 100 mm
- 1 snodo con molla
- 1 adattatore, quadro esterno 10 mm (1/4")

- 1 prolunga flessibile, quadro esterno 10 mm (1/4"), 140 mm
- 1 impugnatura scorrevole, 110 mm
- 1 impugnatura portabussole, quadro esterno 6,3 mm (1/4"), 150 mm
- 3 portainseriti , intaglio piatto SL 4 - 5,5 - 7 mm, lunghezza 38 mm
- 2 portainseriti, intaglio a croce PH1 - PH2, lunghezza 38 mm
- 2 portainseriti, intaglio a croce PZ1 - PZ2, lunghezza 38 mm
- 4 portainseriti , esagono interno 3 - 4 - 5 - 6 mm, lunghezza 38 mm
- 6 portainseriti profilo a T (per Torx) T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30, lunghezza 38 mm

#### **Azionamento da 12,5 mm (1/2")**

- 18 inserti per bussole, Super Lock (profilo a onda): 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 4 inserti per bussole, Super Lock (profilo a onda), profondità: 14 - 15 - 17 - 19 mm
- 2 inserti per candele di accensione con gomma di tenuta, esagonale, 16 - 21 mm
- 1 cricchetto reversibile, dentato fine
- 2 prolunghe, 125 e 250 mm
- 1 snodo con molla, quadro esterno 12,5 mm (1/2")
- 1 adattatore per impugnature scorrevoli per prolunghe
- 1 adattatore con sfera di tenuta, esagono interno 8 mm (5/16")

#### **Azionamento da 8 mm (5/16")**

- 3 inserti intagli piatti 8 - 10 - 12 mm, lunghezza 30 mm
- 2 inserti Intaglio a croce PH3 - PH4, lunghezza 30 mm
- 2 inserti Intaglio a croce PZ3 - PZ4, lunghezza 30 mm
- 4 inserti , esagono interno 8 - 10 - 12 - 14 mm, lunghezza 30 mm
- 4 inserti, profilo a T (per Torx) T40 - T45 - T50 - T55, lunghezza 30 mm