

Wielwisselserviceset met garagekrik 2,5 t | 10-dlg.



Product number: 9681

Weight: 33 kg

EAN: 4026947096810

- kan worden gebruikt voor het vervangen van wielen op de meeste voertuigen

Levering:

- Momentsleutel + adapter + verlengstuk | 12,5 mm (1/2") | 28 - 210 Nm (BGS 98)
 - Omschakelratel met automatische trigger en kliksignaal
 - Blokkering van het ingestelde koppel via blokkeerschroef
 - Adapter binnenvierkant 12,5 mm (1/2") - buitenvierkant 10 mm (3/8")
 - Verlengstuk buiten-/binnenvierkant 12,5 mm (1/2"), lengte 125 mm

- Kracht wielmoer dopsleutelset | 12,5 mm (1/2") | 17 / 19 / 21 mm | 3-dlg. (BGS 7200)
 - geschikt voor handmatige en accu-slagmoersleutels
 - met opname voor blokkeerpen en rubberring
 - Kunstofmantel en kunststof dopsleutel, als bescherming van de aluminium velgen
 - dopsleutels met kleurcode, voor eenvoudige identificatie van de gewenste maat
 - lengte: 85 mm
- Knielmat | 450 x 210 x 30 mm (BGS 4801)
 - met praktisch opbergvak, voorkomt dat gereedschap en onderdelen wegrollen
 - van zuurbestendig EVA-schuim
- Monteurshandschoenen | Maat 10 (XL) (BGS 9954)
 - gedeeltelijke PU-coating
 - zeer goede pasvorm en veilige grip
 - goede tastgevoeligheid
 - Gebreide ribboord
 - geschikt voor banden- en automobielservice, industrie en montage
- Wiel-kruissleutel | voor personenwagens | vierkant | 17 x 19 x 21 x 12,5 mm (1/2") (BGS 1459)
 - met versterkings-middenplaat
 - gehard
 - volgens DIN 3119
 - Beenlengte: 355 mm
 - Vierkant: 12,5 mm (1/2")
 - Zeskant: 17 x 19 x 21 mm
- Garagekrik | hydraulisch | Aluminium/staal-constructie | 2,5 t (BGS 2889)
 - Hydraulisch systeem met dubbele zuiger
 - stevige en lichtgewicht aluminium-staal-constructie
 - gedeeltelijk ommantelde hefboombuis - voorkomt beschadigingen aan het voertuig
 - lage onderrijhoogte, daarom bijzonder geschikt voor voertuigen met beperkte bodemvrijheid
 - lengte: 640 mm
 - Hijshoogte max.: 460 mm
 - Hijshoogte min.: 100 mm
 - gewicht: 26,6 kg
 - Draagvermogen: 2,5 ton