

Zestaw serwisowy do zmiany koła z podnośnikiem samochodowym 2,5 t | 10 szt.



Product number: 9681

Weight: 33 kg

EAN: 4026947096810

- może służyć do wymiany kół w większości pojazdów

Zawartość zestawu:

- klucz dynamometryczny + adapter + przedłużka | 12,5 mm (1/2") | 28 - 210 Nm (BGS 98)
 - grzechotka dwustronna z automatycznym uruchamianiem przez sygnał kliknięcia
 - ustalenie nastawionego momentu obrotowego za pomocą śruby blokującej
 - adapter gniazdo czworokątne 12,5 mm (1/2") trzpień czworokątny 10 mm (3/8")
 - przedłużka trzpień czworokątny / gniazdo czworokątne 12,5 mm (1/2"), długość 125 mm

- zestaw ochronnych nasadek uderowych | 12,5 mm (1/2") | 17 / 19 / 21 mm | 3 szt. (BGS 7200)
 - nadaje się do pracy ręcznej i uderowej
 - z mocowaniem na trzpiecy i pierścienie gumowy
 - osłona z tworzywa i nasadka z tworzywa do ochrony felg aluminiowych
 - kodowane kolorami ułatwia znalezienie pożądanego rozmiaru
 - długość: 85 mm
- mata pod kolana | 450 x 210 x 30 mm (BGS 4801)
 - z praktyczną podkładką, która zapobiega toczeniu się narzędzi i części
 - z kwasoodpornej pianki EVA
- rękawice dla mechanika | rozmiar 10 (XL) (BGS 9954)
 - częściowo powlekane poliuretanem
 - bardzo dobre dopasowanie i bezpieczny chwyt
 - dobre wyczucie
 - dzianinowy mankiet
 - nadaje się do zmiany opon, przemysłu, handlu i montażu
- klucz krzyżakowy do kół | do samochodów osobowych | czworokąt | 17 x 19 x 21 x 12,5 mm (1/2") (BGS 1459)
 - ze wzmacniającą płytą siatkową
 - hartowany
 - wg DIN 3119
 - długość ramienia: 355 mm
 - czworokąt: 12,5 mm (1/2")
 - sześciokąt: 17 x 19 x 21 mm
- podnośnik punktowy | hydrauliczny | konstrukcja aluminiowo-stalowa | 2,5 t (BGS 2889)
 - układ hydrauliczny z tłokiem o podwójnym skoku
 - stabilna i lekka konstrukcja aluminiowo-stalowa
 - częściowo osłonięta rura dźwigni zapobiega uszkodzeniu pojazdu
 - niska konstrukcja nadaje się zwłaszcza do pojazdów o małym prześwicie
 - długość: 640 mm
 - maks. wysokość podnoszenia: 460 mm
 - min. wysokość podnoszenia: 100 mm
 - waga: 26,6 kg
 - udźwig: 2,5 t