

Kerékcseré szervizkészlet gurulós kocsiemel?vel 1,5 t | 10-részes.



Product number: 9680

Weight: 20.822 kg

EAN: 4026947096803

- A legtöbb jármű kerékcseréjéhez használható

Szállítási terjedelem:

- Nyomatékkulcs + adapter + hosszabbító | 12,5 mm (1/2") | 28 - 210 Nm (BGS 98)
 - Megfordítható racsnival automatikus kioldással és kattintásjelzéssel
 - A beállított nyomaték rögzítése reteszle?csavarral
 - Belső négyszöglet? adapter 12,5 mm (1/2"), küls? négyszöglet? 10 mm (3/8")
 - Küls? és belső négyszöglet? hosszabbító 12,5 mm (1/2"), hossza 125 mm

- Léghúscsfej-készlet | 12,5 mm (1/2") | 17 - 19/ 21 mm | 3 darabos (BGS 7200)
 - alkalmas kézi és ütvecsavaros csavarkulcsok használatára
 - rögzítőcsapos és gumigyűrűs befogóval
 - műanyag köpeny és műanyag betét az alumínium felhő védelmére
 - színkódolt anya, a kívánt méret könnyebb megtalálása érdekében
 - Hossz: 85 mm
- Térdvédő szőnyeg | 450 x 210 x 30 mm (BGS 4801)
 - praktikus tárolórekesssel, megakadályozza a szerszámok és alkatrészek elgurulását
 - saválló EVA-habból
- Autószerelő kesztyű | Méret 10 (XL) (BGS 9954)
 - PU részleges bevonat
 - Nagyon jó illeszkedés és biztonságos fogás
 - jó tapintási érzékenység
 - Kötött derékpánt
 - Alkalmas a gumibroncs-szerviz, az ipar, az autóipar és az összeszerelés számára
- Kerékkulcs | PKW | Négyzetletű | 17 x 19 x 21 x 12,5 mm (1/2") (BGS 1459)
 - középső megerősített lemezzel
 - edzett
 - DIN 3119 szerint
 - Szár hossza: 355 mm
 - Négyzetletű: 12,5 mm (1/2")
 - Hatszögletű: 17 x 19 x 21 mm
- Guruló kocsiemelő | hidraulikus | Alumínium-acél szerkezet | 1,5 t (BGS 2897)
 - Hidraulika dupla emelődugattyúkkal
 - stabil és könnyű alumínium-acél szerkezet
 - részlegesen köpenyezett emelőkarcs - megakadályozza a jármű sérülését
 - alacsony aláfutási magasság, ezért különösen alkalmas az alacsony szabad magasságú járművek számára
 - Hossz: 554 mm
 - Emelési magasság max.: 358 mm
 - Emelési magasság min.: 90 mm
 - Tömeg: 15,5 kg
 - Teherbírás: 1,5 t