

Servisni set za zamenu točka sa ranžirnom dizalicom za vozila 1,5 t | 10 kom.



Product number: 9680

Weight: 20.822 kg

EAN: 4026947096803

- koristi se za zamenu guma na većini vozila

Obim isporuke:

- moment ključ + adapter + produžetak | 12,5 mm (1/2") | 28-210 Nm (BGS 98)
 - prebacivi zaporni ključevi sa automatskom aktivacijom preko klik indikatora
 - fiksiranje podešenog obrtnog momenta zavrtnjem za blokiranje
 - adapter unutrašnji Ø 12,5 mm (1/2"), spoljni Ø 10 mm (3/8")
 - produžetak spoljni/unutrašnji Ø 12,5 mm (1/2"), dužina 125 mm

- Teretni zaštitni umeci | 12,5 mm (1/2") | 17 / 19 / 21 mm | 3 kom. (BGS 7200)
 - pogodno za ružni i udarni zateza?
 - sa prihvatom za zaporni trn i gumeni prsten
 - plastična prevlaka i plastični umetak za zaštitu aluminijumskih felni
 - žlebovi kodirani bojama za bolje pronalaženje željene veličine
 - Dužina: 85 mm
- Zaštitni podmetač za kolena | 450 x 210 x 30 mm (BGS 4801)
 - sa praktičnom pregradom, sprečava kotrljanje alata i delova
 - od EVA pene otporne na kiseline
- mehaničarske rukavice | veličina 10 (XL) (BGS 9954)
 - delimičan PU premaz
 - dobro prijanjanje i vrsto hvatanje
 - dobra taktilna osetljivost
 - pletene manžetne
 - pogodne za servisiranje guma, industriju, radove na motornim vozilima i montažu
- krstasti ključ za točkove | za putnička vozila | četvorougao | 17 x 19 x 21 x 12,5 mm (1/2") (BGS 1459)
 - sa centralnom pločom za ojačanje
 - otvrdnut
 - prema DIN 3119
 - dužina kraka: 355 mm
 - četvorougao: 12,5 mm (1/2")
 - Šestougao: 17 x 19 x 21 mm
- Ranžirna dizalica za vozila | hidraulična | aluminijumsko-čelična konstrukcija | 1,5 t (BGS 2897)
 - hidraulika sa dva klipa
 - stabilna i laka aluminijumsko-čelična konstrukcija
 - delimično obložena polužna cev - sprečava oštećivanje vozila
 - mala visina od poda, pa je posebno pogodno za vozila sa malim klirensom
 - Dužina: 554 mm
 - Visina hoda maks.: 358 mm
 - Visina hoda min.: 90 mm
 - Težina: 15,5 kg
 - nosivost: 1,5 t