

Renkaanvaihtosarja, jossa hallitunkki 1,5 t | 10-os.



Product number: 9680

Weight: 20.822 kg

EAN: 4026947096803

- voidaan käyttää useimpien ajoneuvojen pyörien vaihtamiseen

Toimitussisältö:

- Momenttiavain + adapteri + jatko-osa | 12,5 mm (1/2") | 28 - 210 Nm (BGS 98)
 - Käännettävä salpa, jossa on automaattinen vapautus napsautussignaalilla
 - Asetetun momentin kiinnitys lukitusruuvilla
 - Sovitin sisempi neliö 12,5 mm (1/2"), ulompi neliö 10 mm (3/8")
 - Ulkoinen/sisäinen nelikulmainen jatke 12,5 mm (1/2"), pituus 125 mm

- Voimahylsysarja | 12,5 mm (1/2") | 17 / 19 / 21 mm | 3-os. (BGS 7200)
 - soveltuu käsi- ja iskuvääntimen käyttöön
 - jossa on lukitustappia ja kumirengasta varten tarkoitettu pistorasia
 - Muovivaippa ja muovinen insertti suojaavat alumiinivanteita
 - värikoodattu mutteri, joka helpottaa halutun koon löytämistä
 - Pituus: 85 mm
- Polvisuojamatto | 450 x 210 x 30 mm (BGS 4801)
 - käytännöllinen säilytyslokero, joka estää työkalujen ja komponenttien vierimisen pois
 - valmistettu haponkestävästä EVA-vaahdosta
- Mekaanikon käsineet | Koko 10 (XL) (BGS 9954)
 - PU osittainen pinnoite
 - erittäin hyvä istuvuus ja turvallinen ote
 - hyvä tuntoherkkyys
 - Neulottu vyötärönauha
 - soveltuu rengashuoltoon, teollisuuteen, autokauppaan ja kokoonpanoon
- Pyörän ristikkoavain | henkilöautoille | neliökanta | 17 x 19 x 21 x 12,5 mm (1/2") (BGS 1459)
 - vahvistetulla keskilevyllä
 - karkaistu
 - dIN 3119 mukaan
 - Jalkojen pituus: 355 mm
 - Neliö: 12,5 mm (1/2")
 - Kuusikulmainen: 17 x 19 x 21 mm
- Hallitunkki | hydraulinen | Alumiini-/teräsrakenne | 1,5 t (BGS 2897)
 - Hydrauliikka kaksoisnostomännillä
 - tukeva ja kevyt alumiiniteräsrakenne
 - osittain vaipallinen vipuputki - estää ajoneuvon vaurioitumisen
 - alhainen alikulkukorkeus, joten se soveltuu erityisesti ajoneuvoille, joiden maavara on alhainen
 - Pituus: 554 mm
 - Nostokorkeus max: 358 mm
 - Nostokorkeus min: 90 mm
 - Paino: 15,5 t
 - Kantavuus: 1,5 t