

Servisni set za zamjenu kota?a s ran?irnom dizalicom za vozila 1,5 t | 10-dijelni



Product number: 9680

Weight: 20.822 kg

EAN: 4026947096803

- namijenjeno za zamjenu kota?a na ve?ini vozila

Sadržaj isporuke:

- Moment ključ + prilagodnik + produžetak | 12,5 mm (1/2") | 28 - 210 mm (BGS 98)
 - prebaciv ustavlja?ki ključ s automatskim aktiviranjem klikom
 - fiksiranje postavljenog zakretnog momenta pomo?u vijka za blokiranje
 - prilagodnik, unutarnji ?etverokut 12,5 mm (1/2"), vanjski ?etverokut 10 mm (3/8")
 - Produžetak vanjski/unutarnji ?etverokut 12,5 mm (1/2"), du?ina 125 mm

- set teretnih zaštitnih umetaka | 12,5 mm (1/2") | 17 / 19 / 21 mm | 3-dijelni (BGS 7200)
 - pogodno za ručne i udarne odvijače
 - s prihvatom za zaporni trn i gumenim prstenom
 - plastična navlaka i plastični umetak za zaštitu aluminijskih naplataka
 - utičnica označena bojom radi lakšeg pronalaženja željene veličine
 - Dužina: 85 mm
- Zaštitni podmetač za koljena | 450 x 210 x 30 mm (BGS 4801)
 - s praktičnim pretincem za sprečavanje gubljenja alata i dijelova
 - od EVA pjene otporne na kiseline
- Mehaničarske rukavice | veličina 10 (XL) (Art. 9954)
 - djelomični PU-premaz
 - vrlo dobro prianjanje i siguran zahvat
 - dobra taktilna osjetljivost
 - pleteno
 - pogodno za servis guma, industriju, automobilsku industriju i montažu
- Križasti ključ za kotač | za PKW | četverokut | 17 x 19 x 21 x 12,5 mm (1/2") (BGS 1459)
 - s armaturnom srednjom pločom
 - kaljeno
 - prema DIN 3119
 - Dužina kraka: 355 mm
 - četverokutni: 12,5 mm (1/2")
 - šesterokutni: 17 x 19 x 21 mm
- Ranžirna dizalica za vozila | hidraulički | aluminijsko-čelična konstrukcija | 1,5 t (BGS 2897)
 - hidraulička s dvostrukim klipom
 - stabilna i lagana aluminijsko-čelična konstrukcija
 - djelomično omotana cijev poluge - sprječava oštećenja vozila
 - mali razmak od tla je osobito prikladan za vozila s malim razmakom od tla
 - Dužina: 554 mm
 - Maks. visina podizanja: 358 mm
 - Min. visina podizanja: 90 mm
 - Težina: 15,5 kg
 - Nosivost: 1,5 t