



Steckschlüssel-Satz | Antrieb 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | 174-tlg.



Artikelnummer: 9191
Gewicht: 5.64 kg
EAN: 4026947091914

2 Steckschlüssel-Sätze

1. Steckschlüssel-Satz, 6,3 mm (1/4"), 130-tlg.

- Umschaltknarre, feinverzahnt, 72 Zähne, mit Einsatz-Schnelllöser
- Verlängerung 50 mm
- Gleitgriff
- Drehgriff 150 mm
- Steckschlüssel-Einsätze Sechskant, SW 4 - 4.5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Bitadapter

- Bits:

- Kreuzschlitz, Länge 50 mm: PZ1 - PZ2
- Schlitz, Länge 50 mm: 4 - 6 mm
- Flügelmutter-Bit
- Innensechskant ohne Bohrung, Zollgrößen: 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
- Innensechskant mit Bohrung, Zollgrößen: 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/62"
- Innensechskant ohne Bohrung, metrisch: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm
- Innensechskant mit Bohrung, metrisch: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 2-Stift: 4 - 6 - 8 - 10 mm
- T-Profil (für Torx) ohne Bohrung: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40
- T-Profil (für Torx) mit Bohrung: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40
- Innenvielzahn (für XZN): M5 - M6 - M8
- Vierkant: S0 - S1 - S2 - S3
- Kreuzschlitz: PZ0 - PZ0 - PZ1 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ3 - PZ3
- Kreuzschlitz: PH0 - PH0 - PH1 - PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3 - PH3
- Schlitz: 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm
- 2-Flügel: C1 - C2 - C3
- 3-Flügel: 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10

- Winkelschlüssel Innensechskant: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm

2. Steckschlüssel-Satz, 12,5 mm (1/2"), 44-tlg.

- Umschaltknarre, feinverzahnt, 72 Zähne mit Einsatz-Schnelllöser
- Verlängerung, 125 und 200 mm
- Gleitgriffadapter für Verlängerung
- Gelenk
- Steckschlüssel-Einsätze Sechskant, SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Bitadapter für 8 mm (5/16") Bits
- Bits, Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16"):
 - Kreuzschlitz: PH3 - PH4 / PZ3 - PZ4
 - Schlitz: 8 - 10 - 12 mm
 - T-Profil (für Torx) ohne Bohrung: T40 - T45 - T50 - T55 - T60
 - T-Profil (für Torx) mit Bohrung: T40 - T45 - T50 - T55 - T60
 - Innenvielzahn (für XZN) : M8 - M10 - M12
 - Innensechskant: 7 - 8 - 10 - 12 mm
- Oberflächenvergütung: verchromt, matt