# Drehmomentschlüssel-Satz | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") | 3 - 24 Nm | 16-tlg.

Artikelnummer: 72088
Gewicht: 0.762 kg
EAN: 4048769077952

- optimal für Montagearbeiten und Reparaturen von Fahrrädern und Mountainbikes
- kompakte Satz-Zusammenstellung
- für die sichere Befestigung von Anbauteilen wie Vorbauten, Lenker, Sattelstützen etc.
- integrierte Umschaltknarre mit schmaler Kopfform
- einfache Ver- und Entriegelung am Handgriff
- gelaserte Strichskala mit Feineinstellung für den jeweiligen Einstellwert
- optimal gestalteter Stahlhandgriff für leichtes Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes, sowie einen sicheren Halt des Werkzeugs
- deutlich hörbares Auslösungssignal
- Zwei-Wege-Betriebsmodi, ermöglicht ein Anziehen im und gegen den Uhrzeigersinn (Rechts- und Linksbetrieb)
- Abweichung bei Drehmoment <10 Nm: Rechtsbetrieb +/- 6 % / Linksbetrieb +/- 8 %

- Abweichung bei Drehmoment >10 Nm: Rechtsbetrieb +/- 4 % / Linksbetrieb +/- 6 %
- Verlängerung und Drehmomentschlüssel gefertigt aus Chrom-Vanadium Stahl
- Bit-Einsätze aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl (S2)

**Lieferumfang:**

- 1 Drehmomentschlüssel | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") | 3 - 24 Nm (Art. 72089)
- 1 Bit-Adapter mit Haltekugel | Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 6,3 mm (1/4") (Art. 8213)
- 1 Verlängerung | 6,3 mm (1/4") | 100 mm (Art. 2335)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 2,5 mm (Art. 5154)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 3 mm (Art. 2497)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 4 mm (Art. 2498)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 5 mm (Art. 2499)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 6 mm (Art. 2500)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 8 mm (Art. 2502)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 10 mm (Art. 2161-10)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T10 (Art. 2590)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T15 (Art. 2591)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T20 (Art. 2592)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T25 (Art. 2593)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T27 (Art. 2594)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T30 (Art. 2595)