

Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung | 18-tlg.



Artikelnummer: 5174

Gewicht: 1.574 kg

EAN: 4026947051741

- kompakte Satzzusammenstellung mit unterschiedlichen An-/ und Abtrieben
- für Handbetätigung
- mit Rändelung
- sichere und ordentliche Aufbewahrung im Kunststoffkoffer

Lieferumfang:

- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T10 (Art. 2357)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T15 (Art. 2358)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T20 (Art. 2359)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T25 (Art. 2360)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T27 (Art. 2361)

- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T30 (Art. 2362)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T30
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T40 (Art. 4326)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T45 (Art. 4327)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T50 (Art. 4328)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T55 (Art. 4329)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T60 (Art. 4376)
- 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T30
- 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T40
- 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T45
- 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T50
- 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T55
- 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T60