

Steckschlüssel-Satz | Antrieb 10 mm (3/8") | 61-tlg.



Artikelnummer: 2229

Gewicht: 4.21 kg

EAN: 4026947022291

- umfangreich ausgestattet für anspruchsvolle Mechaniker sowie Hand- und Heimwerker
- mit Steckschlüssel-Einsätzen „Super Lock“- / Wellenprofil in kurzer Ausführung und tiefer Ausführung sowie Bit-Einsätze mit unterschiedlichen Abtriebsprofilen
- hochwertige Feinzahn-Umschaltknarre mit 90 Zähnen, eingelegtem Umschalthebel, ergonomischem Zwei-Komponenten-Griff und Einsatz-Schnelllöser für schnellen Werkzeugwechsel
- enthält unter anderem noch weitere diverse Bedienelemente wie Verlängerungen, Gleitgriff und Kardangelen
- zur Abdeckung diverser Schraubfälle, auch an schwer zugänglichen Stellen
- sichere und ordentliche Aufbewahrung im Kunststoffkoffer
- übersichtliche Anordnung der verschiedenen Steckschlüssel und Bit-Einsätze zum schnellen auffinden der benötigten Größe
- mit Rändelung
- Steckschlüssel-Einsätze, Verlängerungen, Kardangelen und Umschaltknarre gefertigt aus Chrom-Vanadium Stahl

- Bit-Einsätze aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl (S2)

Lieferumfang:

- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 6 mm (Art. 2366)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 7 mm (Art. 2367)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 8 mm (Art. 2368)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 9 mm (Art. 2369)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 10 mm (Art. 2370)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 11 mm (Art. 2371)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 12 mm (Art. 2372)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 13 mm (Art. 2373)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 14 mm (Art. 2374)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 15 mm (Art. 2375)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 16 mm (Art. 2376)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 17 mm (Art. 2377)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 18 mm (Art. 2378)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 19 mm (Art. 2379)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 20 mm (Art. 2380)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 21 mm (Art. 2381)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 22 mm (Art. 2382)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 24 mm (Art. 2384)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock, tief | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 8 mm (Art. 2610)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock, tief | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 9 mm (Art. 2611)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock, tief | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 10 mm (Art. 2600)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock, tief | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 11 mm (Art. 2601)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock, tief | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 12 mm (Art. 2602)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock, tief | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 13 mm (Art. 2603)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock, tief | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 14 mm (Art. 2604)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock, tief | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 15 mm (Art. 2605)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock, tief | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 17 mm (Art. 2607)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock, tief | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 19 mm (Art. 2609)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | T-Profil (für Torx) T15 (Art. 2541)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | T-Profil (für Torx) T20 (Art. 2542)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | T-Profil (für Torx) T25 (Art. 2543)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | T-Profil (für Torx) T27 (Art. 2544)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | T-Profil (für Torx) T30 (Art. 2545)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | T-Profil (für Torx) T40 (Art. 2546)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | T-Profil (für Torx) T45 (Art. 2547)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | T-Profil (für Torx) T50 (Art. 2548)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | T-Profil (für Torx) T55 (Art. 2549)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | Kreuzschlitz PH1 (Art. 2553)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | Kreuzschlitz PH2 (Art. 2554)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | Kreuzschlitz PH3 (Art. 2556)

- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | Kreuzschlitz PZ1 (Art. 2550)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | Kreuzschlitz PZ2 (Art. 2551)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | Kreuzschlitz PZ3 (Art. 2552)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | Schlitz 5,5 mm (Art. 2567)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | Schlitz 7 mm (Art. 2568)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | Schlitz 8 mm
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | Innensechskant 3 mm (Art. 2576)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | Innensechskant 4 mm (Art. 2577)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | Innensechskant 5 mm (Art. 2578)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | Innensechskant 6 mm (Art. 2579)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | Innensechskant 7 mm (Art. 2580)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | Innensechskant 8 mm (Art. 2581)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | Innensechskant 10 mm (Art. 2582)
- 1 Zündkerzen-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 16 mm (Art. 2471)
- 1 Zündkerzen-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 21 mm
- 1 Kardangelenk | 10 mm (3/8") (Art. 299)
- 1 Kipp-Verlängerung | 10 mm (3/8") | 75 mm (Art. 242)
- 1 Kipp-Verlängerung | 10 mm (3/8") | 250 mm (Art. 244)
- 1 Adapter für Bohrmaschinen | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") / Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") (Art. 9685-2)
- 1 Umschaltknarre | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") (Art. 631)