

Spezial-Steckschlüssel-Einsatz-Satz, geschlitzt | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 8 - 19 mm | 12-tlg.



Artikelnummer: 70988

Gewicht: 1.236 kg

EAN: 4048769061814

- für die Montage von oben und seitlich verkabelten Temperatursensoren, Thermoschaltern und anderen Bauteilen
- auch geeignet für Verschraubungen von abgewinkelten Rohrleitungen
- offenes Sechskant-Profil

Lieferumfang:

- 1 Spezial-Steckschlüssel-Einsatz, geschlitzt | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 8 mm | Länge 53 mm | Schlitzbreite 7,1 mm (Art. 70988-8)
- 1 Spezial-Steckschlüssel-Einsatz, geschlitzt | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 9 mm | Länge 53 mm | Schlitzbreite 8,2 mm (Art. 70988-9)
- 1 Spezial-Steckschlüssel-Einsatz, geschlitzt | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 10 mm | Länge 53 mm | Schlitzbreite 7,5 mm (Art. 70988-10)
- 1 Spezial-Steckschlüssel-Einsatz, geschlitzt | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 11 mm | Länge 53 mm | Schlitzbreite 8,7 mm (Art. 70988-11)

- 1 Spezial-Steckschlüssel-Einsatz, geschlitzt | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 12 mm | Länge 53 mm | Schlitzbreite 9,3 mm (Art. 70988-12)
- 1 Spezial-Steckschlüssel-Einsatz, geschlitzt | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 13 mm | Länge 62 mm | Schlitzbreite 10,7 mm (Art. 70988-13)
- 1 Spezial-Steckschlüssel-Einsatz, geschlitzt | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 14 mm | Länge 62 mm | Schlitzbreite 10,7 mm (Art. 70988-14)
- 1 Spezial-Steckschlüssel-Einsatz, geschlitzt | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 15 mm | Länge 62 mm | Schlitzbreite 12,8 mm (Art. 70988-15)
- 1 Spezial-Steckschlüssel-Einsatz, geschlitzt | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 16 mm | Länge 62 mm | Schlitzbreite 13,1 mm (Art. 70988-16)
- 1 Spezial-Steckschlüssel-Einsatz, geschlitzt | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 17 mm | Länge 80 mm | Schlitzbreite 13,2 mm (Art. 70988-17)
- 1 Spezial-Steckschlüssel-Einsatz, geschlitzt | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 18 mm | Länge 80 mm | Schlitzbreite 13,7 mm (Art. 70988-18)
- 1 Spezial-Steckschlüssel-Einsatz, geschlitzt | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 19 mm | Länge 80 mm | Schlitzbreite 15,0 mm (Art. 70988-19)