

Werkstattwageneinlage 3/3: Steckschlüssel-Satz | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | 21-tlg.



Artikelnummer: 6080

Gewicht: 13.182 kg

EAN: 4026947060804

- ideal für den kraftvollen Einsatz an Nutzfahrzeugen, Traktoren und im Maschinenbau
- stabile und feste Verbindung zwischen Steckschlüssel-Einsätzen, Verlängerungen und Umschaltknarre
- Einlage aus robustem, hochwertigem Hartschaum
- die Werkzeuge sind geschützt in der Hartschaumeinlage und werden verrutschsicher in den Aussparungen verstaut
- jedes einzelne Werkzeug hat seinen entsprechenden Platz
- geeignet für alle BGS Werkstattwagen
- Material: Chrom-Vanadium Stahl
- Antriebsprofil: Innenvierkant
- Antriebsprofilgröße, metrisch: 20 mm
- Antriebsprofilgröße, imperial: 3/4"

- Abtriebsprofil: Pro Torque® (Sechskant)
- Oberflächenvergütung: verchromt, matt

Lieferumfang:

- 1 Umschaltknarre | Abtrieb Außenvierkant 20 mm (3/4") (Art. 232)
- 1 Gleitgriff | Abtrieb Außenvierkant 20 mm (3/4") (Art. 263)
- 1 Verlängerung | 20 mm (3/4") | 100 mm (Art. 264)
- 1 Verlängerung | 20 mm (3/4") | 200 mm (Art. 266)
- 1 Verlängerung | 20 mm (3/4") | 400 mm (Art. 268)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 19 mm (Art. 3419)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 21 mm (Art. 3421)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 22 mm (Art. 3422)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 23 mm (Art. 3423)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 24 mm (Art. 3424)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 26 mm (Art. 3426)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 27 mm (Art. 3427)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 30 mm (Art. 3430)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 32 mm (Art. 3432)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 34 mm (Art. 3434)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 36 mm (Art. 3436)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 38 mm (Art. 3438)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 41 mm (Art. 3441)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 46 mm (Art. 3446)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 48 mm (Art. 3448)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 50 mm (Art. 3450)