



Steckschlüssel-Satz | Antrieb 6,3 mm (1/4") + 12,5 mm (1/2") | Zollgrößen | 174-tlg.



Artikelnummer: 9192

Gewicht: 5.692 kg

EAN: 4026947091921

2 Steckschlüssel-Sätze

1. Steckschlüssel-Satz, 6,3 mm (1/4"), 130-tlg.

- Umschaltknarre, 6,3 mm (1/4"), feinverzahnt, 72 Zähne, mit Einsatz-Schnelllöser
- Verlängerung, 6,3 mm (1/4"), 50 mm
- Gleitgriff, 6,3 mm (1/4")
- Drehgriff, 6,3 mm (1/4"), 150 mm
- Steckschlüssel-Einsätze, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"): SW 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 13/32" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16"
- Bitadapter für 6,3 mm (1/4") Bits

- Bits, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"):
 - Kreuzschlitz, Länge 50 mm: PH1 - PH2
 - Schlitz, Länge 50 mm: 4 - 6 mm
 - Flügelmutter-Bit
 - Innensechskant ohne Bohrung: 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
 - Innensechskant mit Bohrung: 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/62"
 - Innensechskant ohne Bohrung, metrisch: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm
 - Innensechskant mit Bohrung, metrisch: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - 2-Stift: 4 - 6 - 8 - 10 mm
 - T-Profil (für Torx): T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40 - T45
 - T-Profil (für Torx) mit Bohrung: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40
 - Innenvielzahn (für XZN): M5 - M6 - M8
 - Vierkant: S0 - S1 - S2 - S3
 - Kreuzschlitz: PZ0 - PZ0 - PZ1 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ3 - PZ3
 - Kreuzschlitz: PH0 - PH0 - PH1 - PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3 - PH3
 - Schlitz: 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm
 - 2-Flügel: C1 - C2 - C3
 - 3-Flügel: 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10
- Winkelschlüssel Innensechskant: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm

2. Steckschlüssel-Satz, 12,5 mm (1/2"), 44-tlg.

- Umschaltknarre, 12,5 mm (1/2"), feinverzahnt, 72 Zähne mit Einsatz-Schnelllöser
- Verlängerung, 12,5 mm (1/2"), 125 mm
- Verlängerung, 12,5 mm (1/2"), 200 mm
- Gleitgriffadapter für Verlängerung, 12,5 mm (1/2")
- Gelenk, 12,5 mm (1/2")
- Steckschlüssel-Einsätze, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"): SW 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 11/16" - 23/32" - 3/4" - 7/8" - 15/16" - 1.1/16" - 1.3/16" - 1.1/4"
- Bitadapter für 8 mm (5/16") Bits
- Bits, Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16"):
 - Kreuzschlitz: PH3 - PH4 / PZ3 - PZ4
 - Schlitz: 8 - 10 - 12 mm
 - T-Profil (für Torx): T40 - T45 - T50 - T55 - T60
 - T-Profil (für Torx) mit Bohrung: T40 - T45 - T50 - T55 - T60
 - Innenvielzahn (für XZN) : M8 - M10 - M12
 - Innensechskant: 7 - 8 - 10 - 12 mm