

Druckluft-Schlagschrauber- & Kraft-Steckschlüssel-Satz | 12,5 mm (1/2") | 1200 Nm | 16-tlg.



Artikelnummer: 5295

Gewicht: 5.656 kg

EAN: 4026947052953

- kompakte Satz Zusammenstellung
- kraftvoller und robuster Druckluft-Schlagschrauber mit 13 verschiedenen Kraft-Steckschlüssel-Einsätzen
- zusätzlich bestückt mit 3 kunststoffummantelten Kraft-Schoneinsätzen für Arbeiten an empfindlichen Materialien wie Alufelgen
- zur Verwendung mit Sechskantmuttern oder -schraubköpfen
- ideal geeignet für den Einsatz beim Reifenwechsel oder anderen Montagearbeiten
- bei großen, starken und festsitzenden Schraubverbindungen an Achsen von PKW sowie Rädern, Achsen und Karosserie von Transportern und Nutzfahrzeugen
- kompakter, leichter, kraftvoller Druckluft-Schlagschrauber
- kraftvoller Lösedrehmoment von 1200 Nm bei gleichzeitig kompakter Bauweise und geringem Gewicht
- leistungsstarkes Doppelhammer-Schlagwerk

- mit ergonomischem Soft-Grip-Handgriff
- einfache Einhandbedienung mit praktischem Umschalthebel (Links / Rechts)
- 3-fach Drehmomentvorwahl

- Hammertyp: Doppelhammer
- Lösemoment max. (Linkslauf): 1200 Nm
- Arbeitsdrehmoment max.: 610 Nm
- Drehzahl max.: 7500 U/min
- Luftverbrauch: 142,5 l/min
- Schalldruckpegel max.: 95,16 dB(A)
- Schallleistungspegel max.: 106,16 dB(A)
- Vibrationspegel: ahd = 8,47 m/s² / K = 1,33 m/s²
- Abtriebsprofil: Außenvierkant
- Abtriebsprofilgröße, metrisch: 12,5 mm
- Abtriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
- Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm (3/8")
- Betriebsdruck: 6,3 bar (90 PSI)
- Länge: 185 mm (mit Vierkant) / 182,5 mm (ohne Vierkant)

Lieferumfang:

- 1 Druckluft-Schlagschrauber | 12,5 mm (1/2") | 1200 Nm, inkl. Druckluft-Stecknippel 6,3 mm (1/4") Außengewinde (Art. 6829)
- 10 Kraft-Steckschlüssel-Einsätze Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"):
 - SW 12 mm (Art. 5212)
 - SW 13 mm (Art. 5213)
 - SW 14 mm (Art. 5214)
 - SW 15 mm (Art. 5215)
 - SW 16 mm (Art. 5216)
 - SW 17 mm (Art. 5217)
 - SW 18 mm (Art. 5218)
 - SW 19 mm (Art. 5219)
 - SW 21 mm (Art. 5221)
 - SW 22 mm (Art. 5222)
- 3 Kraft-Schoneinsätze | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"):
 - SW 17 mm (Art. 7201)
 - SW 19 mm (Art. 7202)
 - SW 21 mm (Art. 7203)
- 1 Kraft-Verlängerung | 12,5 mm (1/2") | 125 mm (Art. 193)
- 1 Kraft-Kugelgelenk | 12,5 mm (1/2") (Art. 190)