

Color-Bit-Satz | mit Bit-Knarre | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | 43-tlg.



Artikelnummer: 74299

Gewicht: 0.39 kg

EAN: 4048769081324

- kompakte Satz Zusammenstellung
- passende Bits für jegliche Anwendungen immer zur Hand
- zum Lösen und Anziehen von Verschraubungen
- geeignet für Schraubarbeiten in unterschiedlichen Materialien
- hochwertige Feinzahn-Umschaltknarre mit 72 Zähnen, eingelegtem Umschalthebel und ergonomischem Zwei-Komponenten-Griff
- in kleinem und kompaktem Etui mit transparentem Deckel für einen guten Überblick und eine sichere Lagerung und Transport
- zusätzlich mit intelligentem Farbleitsystem für jedes Profil

Lieferumfang:

- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T10
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T15
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T20
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T25
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T27
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T30
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T40
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T10
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T15
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T20
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T25
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T30
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T40
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 2 mm
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 2,5 mm
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 3 mm
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 4 mm
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 5 mm
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 5,5 mm
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 6 mm
- 2 Bits | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PH1
- 3 Bits | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PH2
- 2 Bits | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PH3
- 2 Bits | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PZ1
- 3 Bits | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PZ2
- 2 Bits | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PZ3
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Schlitz 4 mm
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Schlitz 4,5 mm
- 1 Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Schlitz 5 mm
- 2 Bits | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Schlitz 5,5 mm
- 2 Bits | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | Schlitz 6 mm
- 1 Bit-Halter | mit Schnellverschluss
- 1 Bit-Knarre | Abtrieb Innensechskant 6,3 mm (1/4") | Länge 90 mm