

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") | SW 19 - 55 mm | 17-tlg.



Artikelnummer: 5242

Gewicht: 10.614 kg

EAN: 4026947052427

- für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
- mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring

Lieferumfang:

- Kraft-Steckschlüssel-Einsätze, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Außen-Ø max. 38 mm, Länge 51 mm, SW 19
- Kraft-Steckschlüssel-Einsätze, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Außen-Ø max. 40 mm, Länge 51 mm, SW 21
- Kraft-Steckschlüssel-Einsätze, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Außen-Ø max. 40 mm, Länge 51 mm, SW 22
- Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Außen-Ø max. 40 mm, Länge 51 mm, SW 24
- Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Außen-Ø max. 40 mm, Länge 54 mm, SW 27
- Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Außen-Ø max. 46 mm, Länge 54 mm, SW 30
- Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Außen-Ø max. 48 mm, Länge 57 mm, SW 32

- Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Außen-Ø max. 50 mm, Länge 57 mm, SW 33
- Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Außen-Ø max. 52 mm, Länge 57 mm, SW 34
- Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Außen-Ø max. 52 mm, Länge 57 mm, SW 35
- Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Außen-Ø max. 54 mm, Länge 57 mm, SW 36
- Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Außen-Ø max. 56 mm, Länge 57 mm, SW 38
- Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Außen-Ø max. 58 mm, Länge 57 mm, SW 40
- Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Außen-Ø max. 60 mm, Länge 57 mm, SW 41
- Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Außen-Ø max. 66 mm, Länge 63 mm, SW 46
- Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Außen-Ø max. 71 mm, Länge 68 mm, SW 50
- Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4"), Außen-Ø max. 77 mm, Länge 73 mm, SW 55