

## Automatikgetriebeöl-Wechsel-/ und Reinigungsgerät mit Adapter-Satz



Artikelnummer: 7082

Gewicht: 27.5 kg

EAN: 4026947070827

- zum Extrahieren und Wechseln von Automatikgetriebe-Öl
- auch zum Reinigen / Spülen von Automatikgetrieben, Drehmomentwandel, Ölkühler und Ölleitungen vorgesehen
- ermöglicht ein nahezu vollständigen Austausch des Automatikgetriebeöls
- beinhaltet eine Vielzahl an Adaptern für Automatikgetriebe, verbaut z.B. in Audi, BMW, Ford, Volkswagen, Toyota, Land Rover, Buick
- Spannungsquelle: 12 V (Autobatterie)
- Pumpenleistung: 70 W
- Durchmesser Öldruckanzeige: 70 mm (beide Öldruckanzeigen)
- Öldruckanzeigebereich: 0-10 bar (0-150 psi) (beide Öldruckanzeigen)
- Frischöltankinhalt: 30 Liter
- Altöltankinhalt: 30 Liter

**Lieferumfang:**

- 1 Wechsel- und Spülgerät
- 1 Adaptersatz mit 37 Verbindungsadaptern / Schlauchadaptern
- 1 roter Verbindungsschlauch mit Schnellkupplung, Länge 126 mm, Durchmesser 12,5 mm (1/2"), max. 20 bar (300 psi)
- 1 schwarzer Verbindungsschlauch mit Schnellkupplung, Länge 126 mm, Durchmesser 12,5 mm (1/2"), max. 20 bar (300 psi)
- 1 roter Verbindungsschlauch mit Schnellkupplung, Länge 137 mm, Durchmesser 12,5 mm (1/2"), max. 20 bar (300 psi)